

Adaptador USB Wifi Edimax EW-7811DAC AC600



Si eres un apasionado de la informática y la electrónica, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra Adaptador USB Wifi Edimax EW-7811DAC AC600 al mejor...

Calificación: Sin calificación

Precio

Precio con descuento 28,21 €

Precio de venta 34,14 €

Precio de venta sin impuestos 28,21 €

24 h

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Descripción Si eres un apasionado de la **informática y la electrónica**, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra **Adaptador USB Wifi Edimax EW-7811DAC AC600** al mejor precio.

EW-7811DAC

Adaptador USB AC600 Wi-Fi de doble banda direccional de alta ganancia

- Cumple con estándar IEEE 802.11ac y compatible con los estándares

inalámbricos 802.11a/b/g/n

- Conectividad inalámbrica de doble banda de 2,4 GHz o 5 GHz

- Max. Velocidades de conexión Wi-Fi de 150 Mbps (2.4GHz)

o 433Mbps (5 GHz)

- Cuenta con un botón (Configuración Wi-Fi protegida) WPS de hardware para

facilitar conexiones inalámbricas

- Asistente de configuración fácil
- Compatible con Windows XP/Vista/7/8/8.1, Linux y Mac OS X
- Antena de alta ganancia direccional 5dBi (2,4 GHz) y de 7 dBi (5 GHz),

le proporciona conexión inalámbrica de larga distancia de alto rendimiento

- Base USB para una ubicación flexible y una mejor señal inalámbrica

Marca	Edimax
Modelo	EW-7811DAC
Características	Interfaces <ul style="list-style-type: none">- 1 x USB 2.0 Type A- 1 x Hardware WPS Button- 1 x Link/Activity LED Normas <ul style="list-style-type: none">- 2.4GHz: IEEE 802.11b, 802.11g, 802.11n- 5GHz: IEEE 802.11ac (Draft), 802.11a, 802.11n Frecuencias <ul style="list-style-type: none">- 2.4000 - 2.4835GHz (subject to local regulations)- 5.150 - 5.825GHz (subject to local regulations) Potencia de salida <ul style="list-style-type: none">- 2.4GHz<ul style="list-style-type: none">11b (11Mbps): 17dBm±1.5dBm11g (54Mbps): 15dBm±1.5dBm11n (20MHz, MCS7): 14dBm±1.5dBm11n (40MHz, MCS7): 14dBm±1.5dBm- 5GHz<ul style="list-style-type: none">11a (54Mbps): 14dBm±1.5dBm11n (20MHz, MCS7): 13dBm±1.5dBm11n (40MHz, MCS7): 13dBm±1.5dBm11ac (80MHz, MCS9): 12dBm±1.5dBm Instalación <ul style="list-style-type: none">- Multi-Language easy setup wizard- Hardware WPS Button for Easy Wireless Connections Rango de operación <ul style="list-style-type: none">- 11a: 6/9/12/24/36/48/54Mbps- 11b: 1/2/5.5/11Mbps- 11g: 6/9/12/24/36/48/54Mbps- 11n (20MHz): MCS0-07 (up to 72Mbps)- 11n (40MHz): MCS0-07 (up to 144Mbps)- 11ac (80MHz): MCS0-09 (up to 433Mbps) LED <ul style="list-style-type: none">- Link/Activity Seguridad <ul style="list-style-type: none">- WEP 64/128-bit, WPA, WPA2, 802.1x- Hardware & Software WPS Configuration
Otras características	Temperatura y humedad <ul style="list-style-type: none">- Max. 95% (non-condensing)- 32 - 104°F (0 - 40°C) Dimensiones <ul style="list-style-type: none">- 132 (H) x 90 (W) x 15 (D) mm- 360 Certificaciones <ul style="list-style-type: none">- CE/FCC Accesorios <ul style="list-style-type: none">- 1 x USB cradle with 1.2 meter cable
Fecha de revisión	22-04-2014 por FE4

- Tipo: Red Inalámbrica
- Marca: Edimax
- Velocidad datos: 150 Mbps
- Conexión: USB

- Marca: Edimax
- Modelo: EW-7811DAC
- Características:

- Interfaces
- 1 x USB 2.0 Type A
- 1 x Hardware WPS Button
- 1 x Link/Activity LED
- Normas
- 2.4GHz: IEEE 802.11b, 802.11g, 802.11n
- 5GHz: IEEE 802.11ac (Draft), 802.11a, 802.11n
- Frecuencias
- 2.4000
- 2.4835GHz (subject to local regulations)
- 5.150
- 5.825GHz (subject to local regulations)
- Potencia de salida
- 2.4GHz 11b (11Mbps): 17dBm±1.5dBm 11g (54Mbps): 15dBm±1.5dBm 11n (20MHz, MCS7): 14dBm±1.5dBm 11n (40MHz, MCS7): 14dBm±1.5dBm
- 5GHz 11a (54Mbps): 14dBm±1.5dBm 11n (20MHz, MCS7): 13dBm±1.5dBm 11n (40MHz, MCS7): 13dBm±1.5dBm 11ac (80MHz, MCS9): 12dBm±1.5dBm
- Instalación
- Multi-Language easy setup wizard
- Hardware WPS Button for Easy Wireless Connections
- Rango de operación
- 11a: 6/9/12/24/36/48/54Mbps
- 11b: 1/2/5.5/11Mbps
- 11g: 6/9/12/24/36/48/54Mbps
- 11n (20MHz): MCS0-07 (up to 72Mbps)
- 11n (40MHz): MCS0-07 (up to 144Mbps)
- 11ac (80MHz): MCS0-09 (up to 433Mbps)
- LED
- Link/Activity
- Seguridad
- WEP 64/128-bit, WPA, WPA2, 802.1x
- Hardware & Software WPS Configuration

- Otras características:
 - Temperatura y humedad

- Max. 95% (non-condensing)
- 32
- 104°F (0
- 40°C) Dimensiones
- 132 (H) x 90 (W) x 15 (D) m
- 36g Certificaciones
- CE/FCC Accesorios
- 1 x USB cradle with 1.2 meter cable
- Fecha de revisión: 22-04-2014 por FE4

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto.