

## Cámara IP D-Link DCS-4603 Domo FHD PoE (H/V/D): 96° / 54° / 108° Zoom 10x Blanco



Si eres un apasionado de la informática y la electrónica, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra Cámara IP D-Link DCS-4603 Domo FHD PoE (H/V/D): 96° / 54° /...

Calificación: Sin calificación

### Precio

Precio con descuento 233,09 €

Precio de venta 282,03 €

Precio de venta sin impuestos 233,09 €

24 h

★★★★

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Descripción Si eres un apasionado de la **informática y la electrónica**, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra **Cámara IP D-Link DCS-4603 Domo FHD PoE (H/V/D): 96° / 54° / 108° Zoom 10x Blanco** al mejor precio. **Cámara FullHD Dome PoE** La Cámara IP FullHD Dome PoE (DCS-4603) es perfecta para oficinas y tiendas. Su sensor de 3 megapíxel ofrece detalladas imágenes en Full HD hasta 2048x1536 píxeles. Dispone de visión nocturna con filtro ICR y tecnología Wide Dynami Range.

### Gama Vigilance

La gama Vigilance ofrece cámaras de Videovigilancia IP de alta definición fáciles de instalar y con precios competitivos. Esta gama se ha diseñado para cubrir todas las necesidades de múltiples entornos que requieren diferentes escenarios de Videovigilancia, desde soluciones standalone capaces de grabar en local sin necesidad de software adicional, a cámaras Domo, Mini Bullet o cámaras de exterior con las más exigentes certificaciones anti-vandálicas y resistencia a inclemencias medioambientales.

### Para Instaladores de Seguridad y Videovigilancia

Toda la gama Vigilance está dirigida a instaladores de Seguridad y Videovigilancia que busquen soluciones de Cámaras IP digitales fáciles de instalar gracias al soporte de alimentación PoE (Power Over Ethernet) y con prestaciones avanzadas como resolución HD/Full HD, Wide Dynamic Range (WDR), visión nocturna, 3D Noise reduction para identificación facial y de objetos, sensores de movimiento, etc

<b>Marca</b>	D-Link
<b>Modelo</b>	<b>DCS-4603</b>
<b>Hardware</b>	- Sensor: CMOS progresivo 1/3" 3- megapíxels - Lente: fija de 2.8 mm, F1.8. - Ángulo de visión (H/V/D): 96° / 54° / 108°
<b>Algoritmos de vídeo</b>	- H.264, MJPEG - Zoom Digital: 10x - Multistream
<b>Resolución de vídeo</b>	- 1920 x 1080 (16:9) - 2048 x 1536 (otros)
<b>Otras Características</b>	Corriente de entrada - Entrada: 100-240VAC, 50/60Hz - Salida: 12VDC, 1.5A Temperatura de funcionamiento - 30 ~ 50°C Humedad - 20 ~ 80% (sin condensación) Peso - 783 g. Certificaciones - CE (Class A) - CE LVD - FCC (Class A) - C-Tick.
<b>Fecha de revisión</b>	21-03-2017 por AMR

### Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto.