

Cámara IP D-Link DCS-7010L HD IR PoE



Si eres un apasionado de la informática y la electrónica, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra Cámara IP D-Link DCS-7010L HD IR PoE al mejor precio. La...

Calificación: Sin calificación

Precio

Precio con descuento 367,35 €

Precio de venta 444,49 €

Precio de venta sin impuestos 367,35 €

24 h

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Descripción Si eres un apasionado de la **informática y la electrónica**, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra **Cámara IP D-Link DCS-7010L HD IR PoE** al mejor precio.

La cámara exterior **DCS-7010L** HD Mini Bullet es una cámara IP accesible en la nube habilitado para la vigilancia exterior que le permite monitorear la zona las 24 horas del día.

Una carcasa robusta, resistente y un potente IR LED hacen que sea ideal para todos los días de vigilancia al aire libre.

HD de calidad de imagen y detalle

Un sensor megapixel de alta resolución proporciona imágenes y vídeo con una resolución de 720p HD para asegurarse de poder capturar los detalles que necesita

Vigilancia Interior / Exterior

Un filtro ICR integrado y el iluminador de infrarrojos para que pueda controlar zona las 24 horas del día.

La carcasa resistente a la intemperie clasificado IP66 protege contra daños y los elementos

mydlink para la nube de Acceso

Fácil visualización y gestión remota de la cámara en su dispositivo móvil o a través de la página web de mydlink

Marca	D-Link
Modelo	DCS-7010L
Especificaciones	<ul style="list-style-type: none">- Tipo: Cámara IP- Interfaz:<ul style="list-style-type: none">- 10/100 BASE-TX Fast Ethernet port (Supports 802.3af PoE)- 3x8 MiniDIN/DHDC- DVI-D port- Cámara:<ul style="list-style-type: none">- Sensor: 1/4" Megapixel progressive CMOS- Distancia focal: 4.3 mm- Abertura: F2.8- Ángulo de visión:<ul style="list-style-type: none">- Horizontal: 73.5°- Vertical: 42.5°- Diagonal: 83.3°- Iluminación mínima: 0 lux con IR- Protocolos de red:<ul style="list-style-type: none">- IP44, ABR, TCP, UDP, ICMP- DHCP Client- NTP Client (D-Link)- DNS Client- DDNS Client (DyDNS and D-Link)- SMTP Client- FTP Client- HTTP Server- PPPoE- L2TP Port Forwarding- LLTD- Codex: H.264MPEG-4/ MJPEG/JPEG- Audio: G.726.G.711- Resolución:<ul style="list-style-type: none">- 16:9 - 1280 x 800, 1280 x 720, 800 x 450, 640 x 360,- 4:3 - 270, 320 x 176, 176 x 144 hasta 30 fps- 4:3 - 1024 x 768, 800 x 600, 640 x 480,- 480 x 360, 320 x 240, 176 x 144 hasta 30 fps- Iluminación mínima: 0 lux con IR LED- Zoom digital: Hasta 10X- Distancia IR led: Hasta 10m- Resistente Intemperie IP66
Otras características	<ul style="list-style-type: none">- Normativas FCC Class B, IC, C-Tick, CE, FCC.- Cable integrado en brazo.- Alimentador externo: 5 V DC/1.2 A- Dimensiones:<ul style="list-style-type: none">- Cámara con placa: 65 x 80 x 176.5 mm- Sólo cámara: 65 x 80 x 100 mm- Peso: 510gr- Consumo: 5.4W

- Color blanco

Fecha de revisión

21-02-2013 por FE4

- Dispositivo: Camaras
- Tipo: IP
- Marca: D-Link
- Movilidad: Estática

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto.