

## Cámara IP Edimax IC-7113W HD IR Wifi Micro SD / SDHC



Si eres un apasionado de la informática y la electrónica, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra Cámara IP Edimax IC-7113W HD IR Wifi Micro SD / SDHC al mejor...

Calificación: Sin calificación

**Precio**

Precio con descuento 159,36 €

Precio de venta 192,83 €

Precio de venta sin impuestos 159,36 €

24 h  
\*\*\*\*\*

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Descripción Si eres un apasionado de la **informática y la electrónica**, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra **Cámara IP Edimax IC-7113W HD IR Wifi Micro SD / SDHC** al mejor precio.

**Marca**

**Modelo**

**Interfaces**

Edimax

**IC-7113W**

- Puerto Ethernet (RJ-45)
- Jack de alimentación
- Botón Restablecer/WPS
- 2 antenas (1 externa y 1 interna)
- Slot tarjeta micro SD/SDHC
- Sensor de luz
- Micrófono
- Altavoz
- Sensor de temperatura y humedad
- Leds IR: 8

**Imagen**

- Leds indicadores
- Vídeo**
- Compresión de vídeo de

- alta velocidad H.264 y MJPEG
- 1280 x 720 hasta 30 fps
- 640 x 360 hasta 30 fps
- 320 x 176 hasta 30 fps

**Configuración de vídeo**

- Resolución: HD (1280 x 720), VGA (640 x 360),

QVGA (320 x 176)

- Frecuencia de imagen: 5, 10, 15, 20 o 30 fps

**Funciones**

- Fácil monitorización remota a través de iPhone,

iPad, Android, PC y Mac

- Ángulo de visión de panorámica de  $\pm 355$  y

de inclinación de  $\pm 120$

- Compatible con servicio DNS dinámico
- Filtro IR incorporado
- Micrófono y altavoz incorporados

para audio de dos vías

- Grabación de detección de movimiento/sonido y

envío de alertas a la tarjeta micro SD/SDHC,

correo electrónico y FTP

- Canciones de cuna incorporadas
- Slot para tarjeta micro SD/SDHC

para almacenamiento local

**Gestión**

- EdiView Finder (Windows/Mac)
- Visualizador de 16 canales
- Interfaz de gestión Web
- Firmware actualizable
- Aplicación de visualización para iPhone e iPad
- Aplicación de visualización para Android

**Protocolos compatibles**

- IPv4, HTTP, TCP, ICMP, RTSP, RTP, UDP, RTCP,

SMTP, SNTP, FTP, DHCP, ARP, DNS, PPPoE

**Estándares**

- Ethernet veloz IEEE 802.3/802.3u
- Conexión inalámbrica IEEE 802.11b/g/n

**Potencia Salida RF**

- 11b: 16~18dBm
- 11g: 14~16dBm
- 11n: 11~13dBm

**Leds IR**

- Leds IR para iluminación nocturna hasta 15 pies

**Memoria**

- 8MB flash
- 128MB SDRAM

**Condiciones Operativas**

- 0-40° Celsius
- 10-90% (sin condensación)

**Alimentación**

- 12V DC x 1A

**Dimensiones**

- 128 mm( L) x 112 mm (A) x 116 mm (H)

**Peso**

- 251g

**Certificaciones**

- FCC, CE

**Volumen de Suministro**

- FCC, CE  
03-07-2015 por MSB

**Fecha de revisión**

- Dispositivo: Camaras
- Tipo: IP
- Marca: Edimax
- Movilidad: Estática
  
- Marca: Edimax
- Modelo: IC-7113W
- Interfaces :
  - Puerto Ethernet (RJ-45)
  - Jack de alimentación
  - Botón Restablecer/WPS
  - 2 antenas (1 externa y 1 interna)
  - Slot tarjeta micro SD/SDHC
  - Sensor de luz
  - Micrófono
  - Altavoz
  - Sensor de temperatura y humedad
  - Leds IR: 8
  - Leds indicadores
- Imagen:
  - Vídeo
  - Compresión de vídeo de alta velocidad H.264 y MJPEG
  - 1280 x 720 hasta 30 fps
  - 640 x 360 hasta 30 fps
  - 320 x 176 hasta 30 fps
  - Configuración de vídeo
  - Resolución: HD (1280 x 720), VGA (640 x 360), QVGA (320 x 176)
  - Frecuencia de imagen: 5, 10, 15, 20 o 30 fps
- Características:
  - Funciones
  - Fácil monitorización remota a través de iPhone, iPad, Android, PC y Mac
  - Ángulo de visión de panorámica de  $\pm 355$  y de inclinación de  $\pm 120$
  - Compatible con servicio DNS dinámico
  - Filtro IR incorporado
  - Micrófono y altavoz incorporados para audio de dos vías
  - Grabación de detección de movimiento/sonido y envío de alertas a la tarjeta micro SD/SDHC, correo electrónico y FTP
  - Canciones de cuna incorporadas
  - Slot para tarjeta micro SD/SDHC para almacenamiento local
  - Gestión
  - EdiView Finder (Windows/Mac)
  - Visualizador de 16 canales
  - Interfaz de gestión Web
  - Firmware actualizable
  - Aplicación de visualización para iPhone e iPad
  - Aplicación de visualización para Android
  - Protocolos compatibles
  - IPv4, HTTP, TCP, ICMP, RTSP, RTP, UDP, RTCP, SMTP, SNTP, FTP, DHCP, ARP, DNS, PPPoE
  - Estándares
  - Ethernet veloz IEEE 802.3/802.3u
  - Conexión inalámbrica IEEE 802.11b/g/n
  - Potencia Salida RF
  - 11b: 16-18dBm
  - 11g: 14-16dBm
  - 11n: 11-13dBm
  - Leds IR
  - Leds IR para iluminación nocturna hasta 15 pies
  - Memoria
  - 8MB flash
  - 128MB SDRAM
  - Condiciones Operativas
  - 0-40° Celsius
  - 10-90% (sin condensación)
  - Alimentación
  - 12V DC x 1A
  - Dimensiones
  - 128 mm (L) x 112 mm (A) x 116 mm (H)
  - Peso
  - 251g
  - Certificaciones
  - FCC, CE
  - Volumen de Suministro
  - FCC, CE
- Fecha de revisión: 03-07-2015 por MSB

**Comentarios**

Aún no hay comentarios para este producto.