

Escáner Wifi/Red Doble Cara Brother ADS2600We 24 ppp Wifi



Si eres un apasionado de la informática y la electrónica, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra Escáner Wifi/Red Doble Cara Brother ADS2600We 24 ppp Wifi al...

Calificación: Sin calificación

Precio

Precio con descuento 399,59 €

Precio de venta 483,50 €

Precio de venta sin impuestos 399,59 €

24 h

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Descripción Si eres un apasionado de la **informática y la electrónica**, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra **Escáner Wifi/Red Doble Cara Brother ADS2600We 24 ppp Wifi** al mejor precio.

Marca	Brother
Modelo	ADS2600We
Tipo	- Escáner documental a doble cara automático
Interface	- Interfaz de USB: USB 2.0 Hi-Speed - Interfaz de red cableada: Wired LAN 10/100 Base-Tx - Interfaz de red inalámbrica: Wireless 802.11b/g/n
Especificaciones	- Tipos y tamaños: A4, A5, A6, B5, B6, Letter & Legal - Pesos: Entre 52g/m ² - 110g/m ² Entre 52g/m ² ° 200g/m ² (una hoja)
Material de impresión	- Tamaños del material de impresión de la unidad ADF: Entre 51mm ° 215,9mm de ancho y 70mm ° 355,6mm de largo (varias hojas) Entre 51mm ° 215,9mm de ancho y 70mm ° 863mm de largo (una hoja)
Resolución	- Resolución de escaneado interpolada: 1200 x 1200 ppp
Velocidad	- 24 segundos
Otras características	General - Tipo de uso: Escritorio - Pantalla: Pantalla color táctil - Tamaño de pantalla: 9.3cm - Sensor de alimentación múltiple: Sí

- RAM: 256 MB

Dimensiones y pesos

- Con cartón: 383 x 291 x 285 mm
- Sin cartón: 299 x 220 x 179 mm
- Peso: 3,6 kg
- Con cartón: 5,7 kg

Consumo de energía

- Operativo: 20 vatios
- Modo preparado: 4 vatios
- Modo espera: 2 vatios
- Desactivado: 0.4 vatios
- Potencia acústica: 62.5 dB
- Presión acústica: 49 dBA

Entorno

- Humedad de funcionamiento: 20 - 80%
- Temperatura de funcionamiento: 5 - 35°C Medioambiental
- Acreditación medioambiental Energy Star: Sí

En la caja

- Hoja de portadora: Sí
- Hoja portadora para tarjetas plásticas: Sí
- Cable de alimentación eléctrica: Sí
- Guía de seguridad del producto: Sí
- Disco de software: Windows® y Mac OS
- Cable USB: Sí
- Guía del usuario: Sí
- Guía de configuración rápida: Sí

Red

- IPv4: ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, Custom Raw Port/Port9100, FTP Client and Server, SNMPv1/v2c/, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMP, Web Services (Scan), SMTP Client
- Protocolos de red: TCP/IP (IPv4)
- Red cableada: 10Base-T/100Base-TX
- Seguridad de red cableada: SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP), SNMP v3, Kerberos (for network scanning)
- Red inalámbrica: Wireless 802.11b/g/n
- Seguridad de red inalámbrica: - WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP & AES), WPA2-PSK (AES), APOP, POP before SMTP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP, POP), SNMP v3, Kerberos
- Asistencia de configuración inalámbrica: Sí

Escaneado

- ADF: 50
- Escaneado a 2 caras: Sí
- Velocidad de escaneado en color A4: 24 ppm
- Intensidad del color: 24 bit
- Controladores: TWAIN & WIA (Windows® 7, Windows Vista® & Windows® XP), controlador ISIS disponible a través de descarga. TWAIN & ICA (Mac OS X 10.6 & 10.7), SANE.
- Escala de grises: 256 niveles
- Compatibilidad con ICA: OS X 10.7.5, 10.8.x, 10.9.x, 10.10.x
- Compatibilidad con ISIS: Windows
- Velocidad de escaneado en blanco y negro A4: 24 segundos
- Detección de alimentación múltiple: Sí
- Sensor de papel: Sí
- Compatibilidad con SANE: Linux
- Resolución de escaneado desde la unidad ADF: 600 x 600 ppp
- Función Escanear a: Nube, Correo Electrónico, Archivo, Imagen, Red, OCR
- Compatibilidad con TWAIN: Mac OS X 10.6 o superior, Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP
- Compatibilidad con WIA: Windows: Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP

Soluciones

- iPrint&Scan: Sí

Suministros y accesorios

- Accesorios opcionales: A3 Hoja portadora (CS-A3001) / ADF Rodillo de recogida (PUR-A0001) / ADF tope de separación(SP-A0001)

- Hoja portadora para tarjetas plásticas: CS-CA001
09-03-2015 por MSB

Fecha Revisión

- Información importante: Los menús de la impresora están disponibles únicamente en español y portugués.
- Marca: Brother
- Modelo: ADS2600We
- Tipo:
 - Escáner documental a doble cara automático
- Interface:
 - Interfaz de USB: USB 2.0 Hi-Speed
 - Interfaz de red cableada: Wired LAN 10/100 Base-Tx
 - Interfaz de red inalámbrica: Wireless 802.11b/g/n
- Especificaciones Material de impresión :
 - Tipos y tamaños: A4, A5, A6, B5, B6, Letter & Legal
 - Pesos: Entre 52g/m²
 - 110g/m² Entre 52g/m² – 200g/m² (una hoja)
 - Tamaños del material de impresión de la unidad ADF: Entre 51mm – 215,9mm de ancho y 70mm – 355,6mm de largo (varias hojas) Entre 51mm – 215,9mm de ancho y 70mm – 863mm de largo (una hoja)
- Resolución:
 - Resolución de escaneado interpolada: 1200 x 1200 ppp
- Velocidad:
 - 24 segundos
- Otras características:
 - General
 - Tipo de uso: Escritorio
 - Pantalla: Pantalla color táctil
 - Tamaño de pantalla: 9.3cm
 - Sensor de alimentación múltiple: Sí
 - RAM: 256 MB Dimensiones y pesos
 - Con cartón: 383 x 291 x 285 mm
 - Sin cartón: 299 x 220 x 179 mm
 - Peso: 3,6 kg
 - Con cartón: 5,7 kg Consumo de energía
 - Operativo: 20 vatios
 - Modo preparado: 4 vatios
 - Modo espera: 2 vatios
 - Desactivado: 0.4 vatios
 - Potencia acústica: 62.5 dB
 - Presión acústica: 49 dBA Entorno
 - Humedad de funcionamiento: 20
 - 80%
 - Temperatura de funcionamiento: 5
 - 35°C Medioambiental
 - Acreditación medioambiental Energy Star: Sí En la caja
 - Hoja de portadora: Sí
 - Hoja portadora para tarjetas plásticas: Sí
 - Cable de alimentación eléctrica: Sí
 - Guía de seguridad del producto: Sí
 - Disco de software: Windows® y Mac OS
 - Cable USB: Sí
 - Guía del usuario: Sí
 - Guía de configuración rápida: Sí Red
 - IPv4: ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLNMR responder, Custom Raw Port/Port 9100, FTP Client and Server, SNMPv1/v2c/, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMP, Web Services (Scan), SMTP Client
 - Protocolos de red: TCP/IP (IPv4)
 - Red cableada: 10Base-T/100Base-TX
 - Seguridad de red cableada: SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP), SNMP v3, Kerberos (for network scanning)
 - Red inalámbrica: Wireless 802.11b/g/n
 - Seguridad de red inalámbrica:
 - WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP & AES), WPA2-PSK (AES), APOP, POP before SMTP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP, POP), SNMP v3, Kerberos
 - Asistencia de configuración inalámbrica: Sí Escaneado
 - ADF: 50
 - Escaneado a 2 caras: Sí
 - Velocidad de escaneado en color A4: 24 ppm
 - Intensidad del color: 24 bit
 - Controladores: TWAIN & WIA (Windows® 7, Windows Vista® & Windows® XP), controlador ISIS disponible a través de

descarga. TWAIN & ICA (Mac OS X 10.6 & 10.7), SANE.

- Escala de grises: 256 niveles
- Compatibilidad con ICA: OS X 10.7.5, 10.8.x, 10.9.x, 10.10.x
- Compatibilidad con ISIS: Windows
- Velocidad de escaneado en blanco y negro A4: 24 segundos
- Detección de alimentación múltiple: Sí
- Sensor de papel: Sí
- Compatibilidad con SANE: Linux
- Resolución de escaneado desde la unidad ADF: 600 x 600 ppp
- Función Escanear a: Nube, Correo Electrónico, Archivo, Imagen, Red, OCR
- Compatibilidad con TWAIN: Mac OS X 10.6 o superior, Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP
- Compatibilidad con WIA: Windows: Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XPSoluciones
- iPrint&Scan: SíSuministros y accesorios
- Accesorios opcionales: A3 Hoja portadora (CS-A3001) / ADF Rodillo de recogida (PUR-A0001) / ADF tope de separación(SP-A0001)
- Hoja portadora para tarjetas plásticas: CS-CA001
- Fecha Revisión: 09-03-2015 por MSB

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto.