

Fuente de Alimentación L-Link LL-PS-850-80+ ATX 850W 80 Plus Bronze PFC Activo



Si eres un apasionado de la informática y la electrónica, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra Fuente de Alimentación L-Link LL-PS-850-80+ ATX 850W 80 Plus...

Calificación: Sin calificación

Precio

Precio con descuento 55,27 €

Precio de venta 66,88 €

Precio de venta sin impuestos 55,27 €

24 h

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Descripción Si eres un apasionado de la **informática y la electrónica**, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra **Fuente de Alimentación L-Link LL-PS-850-80+ ATX 850W 80 Plus Bronze PFC Activo** al mejor precio. La fuente de alimentación LL-PS-850-80+ con certificación 80 PLUS Bronze garantizan una eficiencia del 85 por ciento con lo que se garantiza una pérdida mínima de energía. Además se consigue gran fiabilidad, flexibilidad gracias a su cableado mallado y bajo nivel sonoro. Incluye un ventilador de 120 mm que adapta su velocidad de rotación a las necesidades del sistema, reduciendo así el nivel sonoro.

Marca
Modelo
Potencia
Características

L-Link
LL-PS-850-80+
- 850 W
- 80 PLUS BRONCE. Certificado de eficiencia
- Ventilador silencioso de 120 mm
- Control de velocidad con sensor automático
- Protección de voltaje +3.3V, +5V, +12V.

- Ultra ventilación (estructura de ranura de ventilación tipo "nido de abeja"), proporciona mayor rendimiento térmico.
- PFC Activo
- Protecciones: Sobre corriente, sobre voltaje, sobre temperatura, sobre la energía y la protección de cortocircuito.
- Diseño de protección múltiple: OVP,OCP,OPP, SCP.

Conectores

- 1 Conector ATX 20+4
 - 1 conector 4+4
 - 1 conector PCI-E
 - 1 conector 6+2P
 - 1 conector 6P
 - 6 conectores Sata,
 - 3 conectores Molex
- 17-06-2016 por MSB

Fecha Revisión

- Tipo: Fuentes desde 600W
- Marca: L-Link
- Potencia: 850 W

- Marca: L-Link
- Modelo: LL-PS-850-80+
- Potencia:
 - 850 W
- Características:
 - 80 PLUS BRONCE. Certificado de eficiencia
 - Ventilador silencioso de 120 mm
 - Control de velocidad con sensor automático
 - Protección de voltaje +3.3V, +5V, +12V.
 - Ultra ventilación (estructura de ranura de ventilación tipo "nido de abeja"), proporciona mayor rendimiento térmico.
 - PFC Activo
 - Protecciones: Sobre corriente, sobre voltaje, sobre temperatura, sobre la energía y la protección de cortocircuito.
 - Diseño de protección múltiple: OVP,OCP,OPP, SCP.Conectores
 - 1 Conector ATX 20+4
 - 1 conector 4+4
 - 1 conector PCI-E
 - 1 conector 6+2P
 - 1 conector 6P
 - 6 conectores Sata,
 - 3 conectores Molex
- Fecha Revisión: 17-06-2016 por MSB

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto.