

Kit de Seguridad en el Hogar D-Link DCH-107KT



Si eres un apasionado de la informática y la electrónica, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra Kit de Seguridad en el Hogar D-Link DCH-107KT al mejor...

Calificación: Sin calificación

Precio

Precio con descuento 282,63 €

Precio de venta 341,98 €

Precio de venta sin impuestos 282,63 €

24 h

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Descripción Si eres un apasionado de la **informática y la electrónica**, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra **Kit de Seguridad en el Hogar D-Link DCH-107KT** al mejor precio.

Marca
Modelo

D-Link
Kit MyDLink Smart Home Security

Especificaciones

(DCH-107KT)
Cámara HD (DCS-935L)
- Sensor CMOS progresivo de megapíxeles de 1/4"
- 5 metros de visión nocturna
- Iluminación mínima: 0 lux con LED IR incorporados en
- Filtro infrarrojo extraíble (ICR)
- Zoom digital de 4X
- Lentes: Longitud fija de 2,38 mm
- Abertura: F2.4
- Ángulo de visión:
- (H) 78,44°
- (V) 47,9°
- (D) 85,98°
- Distancia mínima del objeto: 434 mm
- Tiempo de exposición: 1/7,5 a 1/24,000 s

	<ul style="list-style-type: none">- Micrófono incorporado
	Compresión de audio <ul style="list-style-type: none">- AAC- G.711
	Conectividad <ul style="list-style-type: none">- 802.11b/g/n/ac inalámbrico con cifrado WEP/WPA/WPA2
	Administración de eventos <ul style="list-style-type: none">- Detección de movimiento- Detección de sonido
	Dimensiones <ul style="list-style-type: none">- 58,0 x 84,5 x 124,9 mm
	Peso <ul style="list-style-type: none">- 160,0 g
	Consumo de energía <ul style="list-style-type: none">- 5 V 1,2 A
	Consumo de energía <ul style="list-style-type: none">- 3,5 vatios máximo
	Temperatura <ul style="list-style-type: none">- Funcionamiento: 0 a 40 °C- Almacenamiento: -20 a 70? C
	Humedad <ul style="list-style-type: none">- Funcionamiento: 20% a 80% sin condensación- Almacenamiento: 20% a 80% sin condensación
Imagen	Certificaciones <ul style="list-style-type: none">- CE, CE LVD, FCC clase B, C-Tick- Marca de hora y texto superpuesto- Ventanas configurables de detección de movimiento
	Compresión de vídeo <ul style="list-style-type: none">- Compresión H.264/MJPEG simultánea- JPEG para imágenes fijas
	Resolución de vídeo <ul style="list-style-type: none">- 1280 x 720 a velocidades de hasta 30 fps
Características	Home Hub (DCH-G020) <ul style="list-style-type: none">- Protocolos de red: ARP, ICMP, TCP/IP, IPv4 e IPv6, HNAP, cliente DHCP, cliente NTP, Bonjour.802.11b/g/n, Z-Wave v6.02 o posterior- Wi-Fi: Z-Wave: 868,40 MHzWi-Fi: 2,4 GHzModo AP- Puertos:<ul style="list-style-type: none">1 x USB 2.02 x 10/100 Ethernet- Botones:<ul style="list-style-type: none">Activar/desactivar el emparejamiento de WPS y Z-WaveReinicio- LED: Estado- Dimensiones: 100 x 100 x 110 mm- Peso: 180 g- Consumo de energía: 5 V / 2 A- Temperatura:<ul style="list-style-type: none">Funcionamiento: 0 a 40 °CAlmacenamiento: -20 a 70 °C- Humedad:<ul style="list-style-type: none">Funcionamiento: 20% a 90% sin condensaciónAlmacenamiento: 5% a 95% sin condensación
	Sensor Puertas y Ventanas (DCH-Z110) <ul style="list-style-type: none">- Protocolos de red: Z-Wave v6.02 o posterior- Wi-Fi: Z-Wave: 868,40 MHz- Botones: Interruptor contra manipulación y botón de emparejamiento

- LED: Estado
- Dimensiones:
 - Sensor: 96 x 28 x 23 mm
 - Imán: 50 x 10 x 12 mm
- Peso: 34,1 g
- Consumo de energía: Incluye batería de 3 V (CR123A)
- Temperatura:
 - Funcionamiento: -10 a 40 °C
 - Almacenamiento: -20 a 70 °C

- Humedad:
 - Funcionamiento: 20% a 90% sin condensación
 - Almacenamiento: 5% a 95% sin condensación

Sirena con batería de reserva opcional (DCH-Z510)

- Protocolos de red: Z-Wave v6.02 o posterior
- Wi-Fi: Z-Wave: 868,40 MHz
- Botones: Interruptor contra manipulación y

- botón de emparejamiento y reset
- LED: Estado
- Sirena: 110 dB - 6 sonidos disponibles
- Dimensiones: 110 x 110 x 19 mm
- Peso: 125 g
- Consumo de energía: 5 V / 1,2 A
- Soporte opcional para batería de litio

de 1150 mAh (BL-5C)

- Humedad:
 - Funcionamiento: 20% a 90% sin condensación
 - Almacenamiento: 5% a 95% sin condensación
- 30-03-2016 por MSB

Fecha de revisión

- Marca: D-Link
- Modelo: Kit MyDLink Smart Home Security (DCH-107KT)
- Especificaciones:
 - Cámara HD (DCS-935L)
 - Sensor CMOS progresivo de megapíxeles de 1/4"
 - 5 metros de visión nocturna
 - Iluminación mínima: 0 lux con LED IR incorporados en
 - Filtro infrarrojo extraíble (ICR)
 - Zoom digital de 4X
 - Lentes: Longitud fija de 2,38 mm
 - Abertura: F2.4
 - Ángulo de visión:
 - (H) 78,44°
 - (V) 47,9°
 - (D) 85,98°
 - Distancia mínima del objeto: 434 mm
 - Tiempo de exposición: 1/7,5 a 1/24,000 s
 - Micrófono incorporado Compresión de audio
 - AAC
 - G.711Conectividad
 - 802.11b/g/n/ac inalámbrico con cifrado WEP/WPA/WPA2Administración de eventos
 - Detección de movimiento
 - Detección de sonidoDimensiones
 - 58,0 x 84,5 x 124,9 mmPeso
 - 160,0 gConsumo de energía
 - 5 V 1,2 AConsumo de energía
 - 3,5 vatios máximoTemperatura
 - Funcionamiento: 0 a 40 °C
 - Almacenamiento: -20 a 70? CHumedad
 - Funcionamiento: 20% a 80% sin condensación
 - Almacenamiento: 20% a 80% sin condensaciónCertificaciones
 - CE, CE LVD, FCC clase B, C-Tick
- Imagen:
 - Marca de hora y texto superpuesto

- Ventanas configurables de detección de movimiento
- Compresión de vídeo
- Compresión H.264/MJPEG simultánea
- JPEG para imágenes fijas
- Resolución de vídeo
- 1280 x 720 a velocidades de hasta 30 fps
- Características:
 - Home Hub (DCH-G020)
 - Protocolos de red: ARP, ICMP, TCP/IP, IPv4 e IPv6, HNAP, cliente DHCP, cliente NTP, Bonjour. 802.11b/g/n, Z-Wave v6.02 o posterior
 - Wi-Fi: Z-Wave: 868,40 MHz Wi-Fi: 2,4 GHz Modo AP
 - Puertos: 1 x USB 2.0 2 x 10/100 Ethernet
 - Botones: Activar/desactivar el emparejamiento de WPS y Z-Wave Reinicio
 - LED: Estado
 - Dimensiones: 100 x 100 x 110 mm
 - Peso: 180 g
 - Consumo de energía: 5 V / 2 A
 - Temperatura: Funcionamiento: 0 a 40 °C Almacenamiento: -20 a 70 °C
 - Humedad: Funcionamiento: 20% a 90% sin condensación Almacenamiento: 5% a 95% sin condensación Sensor Puertas y Ventanas (DCH-Z110)
 - Protocolos de red: Z-Wave v6.02 o posterior
 - Wi-Fi: Z-Wave: 868,40 MHz
 - Botones: Interruptor contra manipulación y botón de emparejamiento
 - LED: Estado
 - Dimensiones: Sensor: 96 x 28 x 23 mm Imán: 50 x 10 x 12 mm
 - Peso: 34,1 g
 - Consumo de energía: Incluye batería de 3 V (CR123A)
 - Temperatura: Funcionamiento: -10 a 40 °C Almacenamiento: -20 a 70 °C
 - Humedad: Funcionamiento: 20% a 90% sin condensación Almacenamiento: 5% a 95% sin condensación Sirena con batería de reserva opcional (DCH-Z510)
 - Protocolos de red: Z-Wave v6.02 o posterior
 - Wi-Fi: Z-Wave: 868,40 MHz
 - Botones: Interruptor contra manipulación y botón de emparejamiento y reset
 - LED: Estado
 - Sirena: 110 dB
 - 6 sonidos disponibles
 - Dimensiones: 110 x 110 x 19 mm
 - Peso: 125 g
 - Consumo de energía: 5 V / 1,2 A
 - Soporte opcional para batería de litio de 1150 mAh (BL-5C)
 - Humedad: Funcionamiento: 20% a 90% sin condensación Almacenamiento: 5% a 95% sin condensación
- Fecha de revisión: 30-03-2016 por MSB

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto.