

Lector Códigos de Barras Honeywell MS5145U USB Negro



Si eres un apasionado de la informática y la electrónica, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra Lector Códigos de Barras Honeywell MS5145U USB Negro al mejor...

Calificación: Sin calificación

Precio

Precio con descuento 53,11 €

Precio de venta 64,27 €

Precio de venta sin impuestos 53,11 €

24 h

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Descripción Si eres un apasionado de la **informática y la electrónica**, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra **Lector Códigos de Barras Honeywell MS5145U USB Negro** al mejor precio.

Eclipse es un lector láser de bajo costo como una alternativa a los lectores CCD. Su tamaño compacto y sus funciones de alta tecnología simplifican su uso en una variedad de aplicaciones al solo oprimir un botón. Eclipse de Metrologic es un lector láser manual de una sola línea. Equipado con la tecnología patentada CodeGate de Metrologic, Eclipse puede ser usado en una amplia variedad de aplicaciones. La tecnología CodeGate permite al usuario fácilmente apuntar hacia el código de barras deseado y completar la transmisión de datos con solo oprimir un botón. Esto hace a Eclipse la selección perfecta para lectura de menús de códigos, punto de venta, proceso de documentos y control de inventario. Con la alta tecnología de Metrologic, el Eclipse cuenta con un mayor rango y un campo de vista más ancho que un CCD. El ancho de campo de lectura crece como el lector se va alejando del código de barras. CodeSense es una función única empleada por Eclipse en ausencia de la detección de objetos por infrarrojo. Proporciona al usuario una línea láser pulsante para detectar el código de barras. Cuando el código es detectado, la línea de rayo láser cambia a una línea continua que permite hacer la lectura vía CodeGate.

- Lector láser de bajo costo
- Disparo automático con sistema Code Gate
- Cable PowerLink reemplazable por el usuario
- Compatible con sistemas OPS y JPOS
- Soporta todas las interfaces comunes, incluyendo USB
- Fácil programación usando software en Windows ó menú de códigos de Barras

Marca	Honeywell
Modelo	MS5145U
Conexión	USB
Otras características	<ul style="list-style-type: none">- Tipo de interfaz: USB- Ancho mínimo de barra: 4 mil- Anchura del campo de exploración: 49 mm - 195 mm- Tipo de elemento de exploración: Diodo láser visible- Longitud de onda de una fuente de luz: 650 nm- Modo de exploración: Una sola pasada- Velocidad de exploración: 72 línea / segundo- Distancia máxima operativa: 191 mm- Inclinación (grados): 52- Altura (grados): 68- Señal de contraste de impresión (PCS): 35%- Capacidad de decodificación: Código 93, Matriz 2 de 5, Código 39, UCC/EAN-128, Código RSS, Telepen, Código 39 Full ASCII, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, UPC-A, UPC-E, Codabar, Code 128, Código 11, Intercalado 2 de 5, MSI-Plessey- Tecnología de conectividad: Cableado- Notificación OK: Señal de audio (bip), indicador LED- Propiedades: Activado- Cumplimiento de normas: Certificado FCC Clase B, UL, IEC 825-1/EN 60825-1 class 1, EN55022 Class B, ICES-003 Class B
Accesorios entregados	<ul style="list-style-type: none">- Cables incluidos: 1 x cable USB - externo
Fecha Revisión	11-05-2012 por DAV

- Marca: Honeywell
- Modelo: MS5145U
- Conexión: USB
- Otras características:
 - Tipo de interfaz: USB
 - Ancho mínimo de barra: 4 mil
 - Anchura del campo de exploración: 49 mm
 - 195 mm
 - Tipo de elemento de exploración: Diodo láser visible
 - Longitud de onda de una fuente de luz: 650 nm
 - Modo de exploración: Una sola pasada
 - Velocidad de exploración: 72 línea / segundo
 - Distancia máxima operativa: 191 mm
 - Inclinación (grados): 52
 - Altura (grados): 68
 - Señal de contraste de impresión (PCS): 35%
 - Capacidad de decodificación: Código 93, Matriz 2 de 5, Código 39, UCC/EAN-128, Código RSS, Telepen, Código 39 Full ASCII, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, UPC-A, UPC-E, Codabar, Code 128, Código 11, Intercalado 2 de 5, MSI-Plessey
 - Tecnología de conectividad: Cableado
 - Notificación OK: Señal de audio (bip), indicador LED
 - Propiedades: Activado
 - Cumplimiento de normas: Certificado FCC Clase B, UL, IEC 825-1/EN 60825-1 class 1, EN55022 Class B, ICES-003 Class B
 - Anchura: 6.3 cm
 - Profundidad: 16.9 cm
 - Altura: 3.5 cm
 - Peso: 97 g
- Accesorios entregados:
 - Cables incluidos: 1 x cable USB
 - externo
- Fecha Revisión: 11-05-2012 por DAV

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto.