

## Placa Base Gigabyte B250M-D3H mATX 1151



Si eres un apasionado de la informática y la electrónica, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra Placa Base Gigabyte B250M-D3H mATX 1151 al mejor...

Calificación: Sin calificación

**Precio**

Precio con descuento 73,88 €

Precio de venta 89,40 €

Precio de venta sin impuestos 73,88 €

24 h



[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Descripción Si eres un apasionado de la **informática y la electrónica**, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra **Placa Base Gigabyte B250M-D3H mATX 1151** al mejor precio.

**Marca**  
**Modelo**  
**Plataforma**  
**Chipset**

Gigabyte  
**GA-B250M-D3H**  
- M-ATX (24.4cm x 22.5cm)  
- Intel® B250 Express Chipset

<b>CPU</b>	- Soporta 7th and 6th generación Intel® Core™ i7 procesadores/ Intel® Core™ i5 procesadores/Intel® Core™ i3 procesadores/ Intel® Pentium® procesadores/Intel® Celeron® procesadores in the <b>LGA1151</b> package
<b>Soportados</b>	- L3 cache con varias CPU
<b>Memoria</b>	- 4 x <b>DDR4</b> DIMM sockets soportando hasta 64 GB de system memory - Dual channel memory architecture - Soporta DDR4 2400(O.C.) / 2133 MHz memory modules - Soporta ECC Un-buffered DIMM 1Rx8/2Rx8 memory modules (operate in non-ECC mode) - Soporta non-ECC Un-buffered DIMM 1Rx8/2Rx8/1Rx16 memory modules - Soporta Extreme Memory Profile (XMP) memory modules
<b>Slots Expansión</b>	- 1 x PCI Express x16 slot, running at x16 (PCIEX16) - 1 x PCI Express x16 slot, running at x4 (PCIEX4) - 2 x PCI slots
<b>Gráficos</b>	- 1 x D-Sub, 1920x1200@60 Hz - 1 x DVI-D, 1920x1200@60 Hz - 1 x DisplayPort, 4096x2304@60 Hz - 1 x HDMI, 4096x2160@24 Hz - Soporta hasta 3 pantallas simultaneamente - Memoria máx. compartida de 1 GB <b>Multi-Graphics Technology</b> - Soporta AMD Quad-GPU CrossFireX™ and 2-Way AMD CrossFire™ Technology
<b>Puertos E/S,</b>	<b>Conectores Internos E/S</b>
<b>Conectores</b>	- 1 x 24-pin ATX main power - 1 x 8-pin ATX 12V power - 1 x M.2 Socket 3 - 1 x SATA Express - 6 x SATA 6Gb/s - 1 x CPU fan - 3 x system fan - 1 x front panel - 1 x front panel audio - 1 x S/PDIF Out - 1 x USB 3.1 Gen 1 - 2 x USB 2.0/1.1 - 1 x Trusted Platform Module (TPM) header - 1 x Puerto Serie - 1 x Puerto Paralelo - 1 x Clear CMOS jumper <b>Panel E/S Trasero</b> - 1 x PS/2 Teclado / Ratón - 1 x D-Sub - 1 x DVI-D - 1 x DisplayPort - 1 x HDMI - 4 x USB 3.1 Gen 1 - 2 x USB 2.0/1.1 - 1 x RJ-45 - 6 x audio jacks
<b>Otras</b>	
<b>Características</b>	<b>Audio:</b> - Realtek® ALC892 codec - High Definition Audio - 2/4/5.1/7.1-channel - Soporta S/PDIF Out <b>LAN:</b> - Intel® GbE LAN chip (10/100/1000 Mbit) <b>Storage:</b> - 1 x M.2 connector (Socket 3, M key, type 2242/2260/2280/22110 SATA y PCIe x4/x2 SSD soporta) - 1 x SATA Express - 6 x SATA 6Gb/s <b>USB:</b>

**Fecha Revisión**

- 6 x USB 3.1 Gen 1  
- 6 x USB 2.0/1.1  
26-01-2017 por MSB

**Comentarios**

Aún no hay comentarios para este producto.