

Placa Base Gigabyte H110M-S2 mATX LGA1151



Si eres un apasionado de la informática y la electrónica, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra Placa Base Gigabyte H110M-S2 mATX LGA1151 al mejor...

Calificación: Sin calificación

Precio

Precio con descuento 45,52 €

Precio de venta 55,07 €

Precio de venta sin impuestos 45,52 €

24 h

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Descripción Si eres un apasionado de la **informática y la electrónica**, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra **Placa Base Gigabyte H110M-S2 mATX LGA1151** al mejor precio.

Marca	Gigabyte
Modelo	H110M-S2 (GA-H110M-S2)
Plataforma	- Micro ATX (22.6cm x 17.4cm)
Chipset	- Intel® H110 Express Chipset
CPU	- Soporta procesadores Intel® Core™ i7/Intel® Core™ i5/Intel® Core™ i3/Intel® Pentium®/Intel® Celeron® en formato LGA1151 de 6ª generación. "Funciona con micros de 7ª generación sólo si se actualiza la BIOS. Para actualizar la BIOS es necesario un micro de 6ª generación"
Soportados	- Caché L3 varía según la CPU
Memoria	- 2 x DDR4 DIMM sockets con soporte de hasta 32 GB de memoria del sistema - Arquitectura de memoria Dual Channel

Slots Expansión

Gráficos

Puertos E/S,

Conectores

- Soporte para módulos de memoria DDR4 2133 MHz
- Soporte para módulos de memoria non-ECC UDIMM 1Rx8/2Rx8/1Rx16
- Soporte para módulos de memoria ECC UDIMM 1Rx8/2Rx8 (operando en modo no-ECC)
- 1 x PCI Express x16, funcionando a x16
- 1 x ranura PCI Express x1
- 1 x D-Sub, 1920x1200@60 Hz
- Maximum shared memory of 1024 MB

Conectores Internos E/S

- 1 x conector de alimentación ATX 12V de 4-pin
- 1 x conector S/PDIF Out
- 1 x conector Trusted Platform Module (TPM)
- 4 x conectores SATA 6 Gb / s
- 1 x USB 3.0/2.0
- 1 x conector del ventilador del sistema
- 1 x conector del ventilador de la CPU
- 1 x conector del panel frontal
- 1 x conector de alimentación principal ATX 24-pin
- 1 x conector de audio en el panel frontal
- 2 x conectores USB 2.0/1.1
- 1 x Clear CMOS jumper

Panel E/S Trasero

- 2 x puerto USB 3.0/2.0
- 1 x puerto de ratón PS / 2
- 1 x puerto de Teclado PS / 2
- 2 x puerto USB 2.0/1.1
- 3 x jacks de audio (Line In, Line Out, Mic In)
- 1 x puerto D-Sub
- 1 x Puerto RJ-45

Otras

Características

Audio

- 2/4/5.1/7.1-canales
- Realtek® ALC887 codec
- Audio de alta definición
- Soporte para salida S / PDIF

LAN

- Chip Realtek® GbE LAN (10/100/1000 Mbit)

Almacenamiento

- 4 x conector SATA 6Gb/s

USB

- 6 x USB 2.0/1.1
 - 4 x USB 3.0/2.0
- 06-03-2017 por MSB

Fecha Revisión

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto.