


Placa Base MSI H81M-P32L mATX LGA1150



Si eres un apasionado de la informática y la electrónica, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra Placa Base MSI H81M-P32L mATX LGA1150 al mejor...

Calificación: Sin calificación

Precio

Precio con descuento 50,02 €

Precio de venta 60,52 €

Precio de venta sin impuestos 50,02 €

24 h



[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Descripción Si eres un apasionado de la **informática y la electrónica**, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra **Placa Base MSI H81M-P32L mATX LGA1150** al mejor precio.

H81M-P32L

Intel® H81 Express Chipset

- Soporta 4ª Gen Intel® Core™ / Pentium® / Celeron® en socket LGA 1150
- Soporta memoria DDR3-1600
- 2 x USB 3.0(2R) + SATA 6Gb/s
- Military Class 4: Alata calidad y estabilidad
- Military Class Essentials: Total Protección para placas Military Class

- OC Genie 4: Overclock en 1 segundo
 - Click BIOS 4: Ajuste fino para tu sistema
 - Command Center: Controla y personaliza la configuración de tu PC
 - Fast Boot: Arranque rápido y carga Sistema Operativo en pocos segundos
 - M-Flash: Fácil actualización y restauración de BIOS
 - Live Update 5: Fácil actualización de últimas BIOS y Drivers
- PCI Slot, LPT Port & COM Port

Marca	MSI
Modelo	H81M-P32L
Plataforma	(911-7845-039) - Formato mATX
Chipset	- Intel® H81 Express
CPU Soportados	- 4ª Generación Intel® Core™ i7 / Core™ i5 / Core™ i3 / Pentium® / Celeron® para socket LGA 1150
Memoria	- 2 x DDR3 DIMMs 1066/1333/1600 MHz, hasta 16GB Max - Soporta Dual-Channel mode
Slots Expansión	- 1 x PCIe x16 slot - 1 x PCIe x1 slot - 2 x PCI slots
Gráficos	- Gráfica integrada en procesador - Soporta salida Multi-VGA: DVI/RGB ports - Soporta DVI 1920 x 1200 @ 60 Hz - Soporta RGB 1920 x 1200 @ 60 Hz - Máxima memoria compartida 1024 MB - Soporta Intel® InTru™ 3D, Quick Sync Video, Clear Video HD Technology, Insider™
Puertos E/S, Conectores	E/S panel trasero: - 1 x PS/2 keyboard - 1 x PS/2 mouse - 2 x USB 2.0 - 2 x USB 3.0 - 1 x Serial - 1 x Parallel - 1 x RJ45 LAN Jack - 1 x 3 in 1 audio jack - 1 x Graphics port with max. resolution up to 1920x1200 @ 60Hz E/S internos: - 1 x ATX 24-Pin power - 1 x 4-pin ATX 12V power - 1 x Clear CMOS jumper - 4 x SATA connectors - 2 x USB 2.0 - 1 x 4-pin CPU fan - 1 x 4-pin system fan - 1 x 3-pin system fan - 1 x Serial port - 1 x TPM Module - 2 x System panel - 1 x Front Panel Audio - 1 x Chassis intrusion - 2 x USB power
Otras Características	SATA - SATAIII controller integrated in Intel® H81 chipset - Hasta 6GB/s - Soporta two SATAIII ports (SATA1-2) by H81 - SATAII controller integrated in Intel® H81 chipset - Hasta 3GB/s - Soporta two SATAII ports (SATA3-4) by H81 USB - 2 x USB 3.0 traseros por Intel® H81 - 6 x USB 2.0 ports (2 en parte trasera, 4 internos) Audio - Chip integrated by Realtek® ALC887 - Flexible 8-channel audio with jack sensing - Compliant with Azalia I/O Spec LAN - Soporta LAN 10/100/1000 Fast Ethernet by Realtek® RTL8111G
Fecha Revisión	07-05-2014 por FE4

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto.