Punto de Acceso TP-LINK NSWPAC0295 WBS510 64 MB DDR2 RAM 8 MB Flash 5.15~5.85 GHz PoE Blanco

Si eres un apasionado de la informática y la electrónica, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra Punto de Acceso TP-LINK NSWPAC0295 WBS510 64 MB DDR2 RAM 8 MB...

Calificación: Sin calificación
Precio
Precio con descuento54,34 €

Precio de venta65,75 €

Precio de venta sin impuestos54,34 €

24 h
*****

Haga una pregunta sobre este producto

Descripción Si eres un apasionado de la **informática y la electrónica**, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra **Punto de Acceso TP-LINK NSWPAC0295 WBS510 64 MB DDR2 RAM 8 MB Flash 5.15~5.85 GHz PoE Blanco** al mejor precio.**Estación Base Inalámbrica de Exterior a 300Mbps en 5GHz WBS510**
- Amplios canales de frecuencia de operación que aseguran menos interferencias inalámbricas
- Velocidad Inalámbrica N de hasta 300Mbps
- Ancho de banda seleccionable a 5/10/20/40MHz
- Potencia de Transmisión Ajustable desde 1 a 27dBm/500mW
- 2 Conectores RP-SMA para antena MIMO externa
- Trabaja con antena de plato TP-LINK para transferencia de datos inalámbricos a larga distancia de hasta más de 50 Km
- 1 Puerto Ethernet 10/100Mbps para PoE pasivo y 1 puerto Ethernet 10/100Mbps para aplicaciones extendidas
- La tecnología Pharos MAXtream (Acceso Múltiple por División de Tiempo) de TP-LINK mejora el rendimiento del producto, capacidad y rendimiento de latencia, ideal para aplicaciones PtMP
- Sistema de Gestión Centralizada º Pharos Control
- Soporta los modos de operación Router AP, Router Cliente AP, AP, Cliente AP, Multi-Bridge y Repetidor
- Resistente a las inclemencias meteorológicas, protección ESD de 15kV y contra rayos de 4kV

Marca	TP-LINK

Modelo
Caracteristicas

WBS510
Características de hardware
- Procesador: Qualcomm Atheros Enterprise AR9350B 560MHz CPU, MIPS 74Kc
- Memoria: 64MB DDR2 RAM, 8MB Flash
- Interfaz: 1 Puerto Ethernet Blindado 10/100Mbps (LAN0/POE) 1 Puerto Ethernet Blindado 10/100Mbps (LAN1) 2 RP-SMA 1 Terminal de Masa 1 Botón Reset
- Fuente de Alimentación: Alimentación Pasiva sobre Ethernet vía LAN0 (+4,5pins -7,8pins)
  Rango de voltaje: 16-27VDC
- Dimensiones: 189 x 75 x 32 mm
- Protección: Protección ESD de 15KV
  Protección contra Rayos de 6000V
- Carcasa: Material de Plástico Estabilizado ASA de Exterior
- Certificación IP65 a prueba de polvo y agua

Características inalámbricas
- Estándares Inalámbricos: IEEE 802.11a/n
- Protocolo Propietario: Modo TDMA (con Pharos MAXtream habilitado)
- Velocidad Inalámbrica: Hasta 300Mbps (40MHz, Dinámico)
  Hasta 144.4Mbps (20MHz, Dinámico)
  Hasta 72.2Mbps (10MHz, Dinámico)
  Hasta 36.1Mbps (5MHz, Dinámico)
- Frecuencia: 5.15~5.85GHz
- Potencia de Transmisión: 27dBm/500mW (Potencia ajustable por 1dBm)

Características de software
- Modo de Funcionamiento: AP / Cliente / Bridge / Repetidor
  Modo Router AP / Modo Router Cliente AP(Cliente WISP)
- Configuración de Red: WAN: Estática/Dinámica/PPPoE/L2TP/PPTP
  LAN Estática/Dinámica/DHCP
  Reenvío: DMZ/ALG/UPnP/Servidor Virtual/Port Triggering
  Seguridad: Firewall SPI /Prohibición de Ping/VPN/Protección DOS
  Control de Acceso
  Rutas Estáticas
  Control de Ancho de Banda
  Vinculación IP y MAC
- Configuraciones Inalámbricas: Tecnología TDMA Pharos MAXtream
  Modos 802.11a/n
  Ancho de Canal Seleccionable: 5/10/20/40MHz
  Selección Automática de Canal
  Control de Potencia de Transmisión
  Selección de Frecuencia Dinámica (DFS)
  WDS Habilitado/Deshabilitado
  Seguridad: Encriptación WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK (AES/TKIP),
  Encriptación WEP 64/128/152-bit
  SSID Broadcast Activado/Desactivado
  Multi-SSID con etiquetado VLAN (solo en modo AP)
  Configuración de Distancia/Timeout ACK
  Filtrado de Direcciones MAC Inalámbricas
  Wi-Fi Avanzado:
  > Intervalo Beacon /Umbral RTS/Umbral de Fragmentación/Intervalo DTIM/Aislamiento de AP/Short GI/Wi-Fi Multimedia
- Gestión: Detección y Gestión Remota vía aplicación Pharos Control
  Gestión basada en web HTTP/HTTPS
  Registro del Sistema
  Agente SNMP (v2c)
  Ping Watch Dog
  DDNS Dinámico
  Servidor SSH
- Herramientas Del Sistema: Indicadores de Calidad de Señal Inalámbrica:
  Intensidad de Señal/Ruido/CCQ Transmitido/CPU/Memoria
  Monitores: Rendimiento/Estaciones/Interfaces/ARP/Rutas/WAN/DHCP
  Analizador de Espectros
  Test de Velocidad
  Ping

Traceroute
- Optimizaciones Nivel de Sistema: Tecnología beamforming de Tx 802.11a/n
Aplicaciones multicast para Proxy/IGMP Snooping optmizado
Hardware watch dog

Otros

- Certificaciones: CE, FCC, RoHS, IP65
- Contenido del Paquete: Estación Base Inalámbrica de Exterior
Adaptador PoE Pasivo de 24V 0.6A
Kit de Montaje en Mástil
Cable de Alimentación AC
Guía de Instalación Rápida
- Requisitos del sistema: Microsoft Windows 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ o Windows 8, Windows 7, MAC OS, NetWare, UNIX o Linux. Nota: Recomendamos utilizar uno de los siguientes Navegadores Web para una mejor experiencia de usuario: Google Chrome, Safari, y Firefox. No se recomiendan navegadores IE.
- Factores Ambientales: Temperatura de Funcionamiento: -30°C~70°C (-22?~158?)
Temperatura de Almacenamiento: -40?~70? (-40?~158?)
Humedad de Funcionamiento: 10%~90% sin condensación
Humedad de Almacenamiento: 5%~95% sin condensación

Fecha Revisión 08-06-2017 por MSB

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto.