

Punto de Acceso UBIQUITI LBE-M5-23 LiteBeam 5 GHz 23 dBi



Si eres un apasionado de la informática y la electrónica, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra Punto de Acceso UBIQUITI LBE-M5-23 LiteBeam 5 GHz 23 dBi al mejor...

Calificación: Sin calificación

Precio

Precio con descuento 46,40 €

Precio de venta 56,15 €

Precio de venta sin impuestos 46,40 €

24 h

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Descripción Si eres un apasionado de la **informática y la electrónica**, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra **Punto de Acceso UBIQUITI LBE-M5-23 LiteBeam 5 GHz 23 dBi** al mejor precio.

El LiteBeamM proporciona 23 dBi de ganancia para la conectividad de larga distancia y utiliza un patrón de antena direccional para mejorar la inmunidad al ruido. Con la libertad de la alineación de tres ejes, la LiteBeamM ensambla completamente en cuestión de segundos - sin necesidad de herramientas. Sólo se requiere una única llave para el poste de montaje.

Su embalaje ultra-compacto facilita el transporte y la logística.

Marca

Modelo

Interfaces

Especificaciones

Ubiquiti

LBE-M5-23

- 1 x 10/100 Puerto Ethernet

Física / eléctrica / Ambiental

- Dimensiones(Sin montaje): 362 x 267 x 184 mm

- Peso(Sin montaje): 750 g

- Supervivencia al viento: 200 km/h

- Carga de viento: 176.86 N @ 200 km/h
- Kit de montaje: Pole Mounting Kit (Incluido)
- Consumo máximo: 4W
- Alimentación: 24V, 0.2A Adaptador PoE (Incluido)
- Método de alimentación: PoE Pasivo

(Pares 4, 5+ 7, 8 Return)

- Temperatura de operación: -40 a 70° C
- Humedad de operación: 5 a 95% Sin condensación
- Golpes y vibración: ETSI300-019-1.4
- Especificaciones ETSI: EN 302 326 DN2
- Protección ESD/EMP: ± 24 KV Contacto / Aire

Información de sistema

- Especificaciones de Procesador: MIPS 74K
- Memoria: 64 MB
- Interfaz de red: 1 x 10/100 Puerto Ethernet

Regulación / Conformidad

- Aprobaciones inalámbricas: FCC, IC, CE
- RoHS Compliance

Información de la antena

- Frecuencia de operación: Worldwide:

5150 - 5875 MHz, USA: 5725 - 5850 MHz

- Potencia de salida: 25 dBm

- Ganancia: 23 dBi

- Max. VSWR: 1.5:1

https://dl.ubnt.com/datasheets/LiteBeam/LiteBeam_DS.pdf

https://dl.ubnt.com/guides/litebeam/LiteBeam_LBE-M5-23_QSG.pdf

15-03-2016 por MSB

Folleto técnico

Guía de instalación

Fecha Revisión

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto.