

Router Asus 90-IG29002M02- Wifi 300 Mbps 2 x 2 dBi



Si eres un apasionado de la informática y la electrónica, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra Router Asus 90-IG29002M02- Wifi 300 Mbps 2 x 2 dBi al mejor...

Calificación: Sin calificación

Precio

Precio con descuento 20,38 €

Precio de venta 24,65 €

Precio de venta sin impuestos 20,38 €

24 h

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Descripción Si eres un apasionado de la **informática y la electrónica**, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra **Router Asus 90-IG29002M02- Wifi 300 Mbps 2 x 2 dBi** al mejor precio.

- Conexión de alta velocidad: 300Mbps
- Instalación Plug-n-Surf
- Ecológico: consume menos energía en modo stand by
- Soporta conexión EZ WPS

Marca

Asus

Modelo

RT-N12E

Características

(90-IG29002M02-3PA0-)

Interfaces

de hardware

- 1 x RJ45 para 10/100 BaseT para WAN

Características

inalámbricas

- 4 x RJ45 para 10/100 BaseT para LAN

Botones:

- Botón WPS, Botón reset, Botón de encendido

LED Indicador

- PWR x 1

- LAN x 4

- WAN x 1

Estándar de red

- IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n,

IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.11i,

IEEE 802.11e, IPv4

Velocidad de transferencia

- 802.11b : 1, 2, 5.5, 11Mbps

- 802.11g : 6,9,12,18,24,36,48,54Mbps

- 802.11n: hasta 300Mbps

Frecuencia de funcionamiento

- 2.4 GHz

Soporte VPN

- IPSec Pass-Through

- PPTP Pass-Through

- L2TP Pass-Through

Tipo de conexión WAN

- Tipo de conexión a internet: IP automática,

Utilidades

IP estática, PPPoE (compatible MPPE), PPTP, L2TP

- Device Discovery

- Firware Restore

- Setup Utility

Otras

Antena

- 2 x antena Externa 2 dBi

características

Cifrado

- 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK,

WPA-PSK, WPA-Enterprise , WPA2-Enterprise ,

Radius con 802.1x, WPS compatible

Firewall y control de acceso

- Firewall: NAT y SPI (Stateful Packet Inspection)

- Filtering: Port, IP packet, URL Keyword, MAC address

Gestión

- DHCP, System Event Log

Fuente de alimentación

- Entrada AC: 110V~240V(50~60Hz)

- Salida DC: 12 V con máx. 0.5 A

SO compatibles

- Windows 7 32bits/64bits

- Windows 8 32bits/64bits

- Windows Vista 32bits/64bits

- Windows XP 32bits/64bits

- Mac OS X 10.4

- Mac OS X 10.5

- Mac OS X 10.6

- Mac OS X 10.7

- Linux

Medioambiente

- Temperatura de funcionamiento: 0 °C a 45 °C (°F a °F)

- Temperatura de almacenamiento: -20 ° a 70 ° C (°F a °F)

- Humedad en funcionamiento: 10 % a 90 % (sin cond.)

- Humedad en almacenamiento: 5 % a 90 % (Sin cond.)

Dimensiones

- 168 x 124 x 30 mm (LxWxH)

Peso

- 210 g

Contenido de la caja

- Router inalámbrico RT-N12E
 - Cable RJ-45
 - Adaptador de corriente
 - Guía de inicio rápido
 - CD de soporte (Manual de usuario y Software de utilidades)
- 10-02-2016 por MSB

Fecha Revisión

- Dispositivo: Router
- Tipo: Inalámbrico WiFi
- Marca: Asus
- Velocidad: 300 Mbps

- Marca: Asus
- Modelo: RT-N12E (90-IG29002M02-3PA0-)
- Características de hardware :
 - Interfaces
 - 1 x RJ45 para 10/100 BaseT para WAN
 - 4 x RJ45 para 10/100 BaseT para LAN
 - Botones:
 - Botón WPS, Botón reset, Botón de encendido
 - LED Indicador
 - PWR x 1
 - LAN x 4
 - WAN x 1
- Características inalámbricas :
 - Estándar de red
 - IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.11i, IEEE 802.11e, IPv4
 - Velocidad de transferencia
 - 802.11b : 1, 2, 5.5, 11Mbps
 - 802.11g : 6,9,12,18,24,36,48,54Mbps
 - 802.11n: hasta 300Mbps
 - Frecuencia de funcionamiento
 - 2.4 GHz
 - Soporte VPN
 - IPSec Pass-Through
 - PPTP Pass-Through
 - L2TP Pass-Through
 - Tipo de conexión WAN
 - Tipo de conexión a internet: IP automática, IP estática, PPPoE (compatible MPPE), PPTP, L2TP
- Utilidades:
 - Device Discovery
 - Firmware Restore
 - Setup Utility
- Otras características :
 - Antena
 - 2 x antena Externa 2 dBi
 - Cifrado
 - 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA2-PSK, WPA-PSK, WPA-Enterprise , WPA2-Enterprise , Radius con 802.1x, WPS compatible
 - Firewall y control de acceso
 - Firewall: NAT y SPI (Stateful Packet Inspection)
 - Filtering: Port, IP packet, URL Keyword, MAC address
 - Gestión
 - DHCP, System Event Log
 - Fuente de alimentación
 - Entrada AC: 110V~240V(50~60Hz)
 - Salida DC: 12 V con máx. 0.5 ASO compatibles
 - Operación
 - Windows 7 32bits/64bits
 - Windows 8 32bits/64bits
 - Windows Vista 32bits/64bits
 - Windows XP 32bits/64bits
 - Mac OS X 10.4
 - Mac OS X 10.5
 - Mac OS X 10.6
 - Mac OS X 10.7
 - Linux
 - Medioambiente
 - Temperatura de funcionamiento: 0 °C a 45 °C (°F a °F)
 - Temperatura de almacenamiento: -20 ° a 70 ° C (°F a °F)
 - Humedad en funcionamiento: 10 % a 90 % (sin cond.)
 - Humedad en almacenamiento: 5 % a 90 % (Sin cond.)
 - Dimensiones
 - 168 x 124 x 30 mm (LxWxH)
 - Peso
 - 210 g
 - Contenido de la caja
 - Router inalámbrico RT-N12E
 - Cable RJ-45
 - Adaptador de corriente
 - Guía de inicio rápido
 - CD de soporte (Manual de usuario y Software de utilidades)

- Fecha Revisión: 10-02-2016 por MSB

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto.