

Router Asus 90-IGY7002M01- Wifi AC1750 2 x USB 2.0



Si eres un apasionado de la informática y la electrónica, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra Router Asus 90-IGY7002M01- Wifi AC1750 2 x USB 2.0 al mejor...

Calificación: Sin calificación

Precio

Precio con descuento 97,42 €

Precio de venta 117,87 €

Precio de venta sin impuestos 97,42 €

24 h

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Descripción Si eres un apasionado de la **informática y la electrónica**, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra **Router Asus 90-IGY7002M01- Wifi AC1750 2 x USB 2.0** al mejor precio.

- El chipset 802.11ac ofrece conexiones simultáneas en las bandas 2.4GHz/5GHz con un ancho de banda total de 1.75Gbps
- Puertos Gigabit Ethernet para un rendimiento más rápido y fiable
- AiRadar optimiza la cobertura inalámbrica mediante dos antenas con una gran potencia
- Download Master permite el almacenamiento inalámbrico de datos y el acceso a los dispositivos de almacenamiento USB conectados
- Los puertos USB permiten emplearlo para compartir archivos, funciones de impresión y la conexión 3G

Marca

Asus

Modelo

RT-AC66U

Características

(90-IGY7002M01-3PA0-)

Interfaces

- 1 x RJ45 para 10/100/1000 BaseT para WAN

de hardware

- 4 x RJ45 para 10/100/1000 BaseT para LAN
- Soporta Ethernet y 802.3 con un bit rate máx.
10/100/1000 Mbps y función auto cross-over (MDI-X)
- USB 2.0 x 2

Botones:

- Botón WPS, Botón reset, Botón de encendido

LED Indicador

- PWR x 1
- LAN x 4
- WAN x 1
- AIR x 2
- USB x 1

Características

Estándar de red

- IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g,
IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.3u,

inalámbricas

IPv4, IPv6

Velocidad de transferencia

- 802.11a : 6,9,12,18,24,36,48,54Mbps
- 802.11b : 1, 2, 5.5, 11Mbps
- 802.11g : 6,9,12,18,24,36,48,54Mbps
- 802.11n: hasta 450Mbps
- 802.11ac: up to 1300Mbps

Frecuencia de funcionamiento

- 2.4G~2.4835GHz /5.1~5.8GHz

Soporte VPN

- IPSec Pass-Through
- PPTP Pass-Through
- L2TP Pass-Through

Tipo de conexión WAN

- Tipo de conexión a internet: IP automática,

IP estática, PPPoE (compatible MPPE),

PPTP, L2TP

- Compatible con Dual Link
- Compatible con Multicast Proxy

Red de invitados

- 3 x Red para invitados a 2.4GHz

- 3 x Red para invitados a 5GHz.

Utilidades

- Download master compatible con BT, NZB, HTTP, ED2K cifrado soportado, DHT, PEX y magnet link contrl de ancho de banda para subidas y descargas programación de descargas

- Media server:

Imagen: JPEG

Audio: mp3, wma, wav, pcm, mp4, lpcm, ogg

Video: asf, avi, divx, mpeg, mpg, ts, vob,

wmv, mkv, mov

- Servidor de impresión: compatible con impresora

multifuncional (sólo Windows), compatible

protocolo LPR.

- Servidor de archivos: Servidor Samba y

FTP administrable.

- Servidor PPTP VPN

Otras

características

- Mapa de red
- Monitor de tráfico.

Antena

- Desmontable antena x 3

Cifrado

- 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA2-PSK,

WPA-PSK, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise

- Firewall y control de acceso
- Firewall: SPI detección de intrusión, protección DoS.
- Control de acceso: control parental, filtrado de

servicios de red, URL y puertos.

Gestión

- UPnP, DLNA, DNS Proxy, NTP Client, DDNS,

Port Trigger, Virtual Server, DMZ

Fuente de alimentación

- Entrada AC: 110V~240V(50~60Hz)
- Salida DC: 19 V con máx. 1.58 A

SO compatibles

- Windows® 8 32bits/64bits
- Windows® 7 32bits/64bits
- Windows® Vista 32bits/64bits
- Windows® XP 32bits/64bits
- Mac OS X
- Linux

Dimensiones

- 207 x 148.8 x 35.5 mm (WxDxH)

Peso

- 450 g

Contenido de la caja

- Router RT-AC66U Dual Band 3x3 802.11AC Gigabit
- Pie de Router
- Cable RJ-45
- CD de soporte (manual de usuario y utility software)
- Adaptador de corriente
- Guía de inicio rápido
- 10-02-2016 por MSB

Fecha Revisión

- Dispositivo: Router
- Tipo: Inalámbrico WiFi
- Marca: Asus
- Velocidad: 450 Mbps

- Marca: Asus
- Modelo: RT-AC66U (90-IGY7002M01-3PA0-)
- Características de hardware :
 - Interfaces
 - 1 x RJ45 para 10/100/1000 BaseT para WAN
 - 4 x RJ45 para 10/100/1000 BaseT para LAN
 - Soporta Ethernet y 802.3 con un bit rate máx. 10/100/1000 Mbps y función auto cross-over (MDI-X)
 - USB 2.0 x 2 Botones:
 - Botón WPS, Botón reset, Botón de encendidoLED Indicador
 - PWR x 1
 - LAN x 4
 - WAN x 1
 - AIR x 2
 - USB x 1
- Características inalámbricas :
 - Estándar de red
 - IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.3u, IPv4, IPv6 Velocidad de transferencia
 - 802.11a : 6,9,12,18,24,36,48,54Mbps
 - 802.11b : 1, 2, 5.5, 11Mbps
 - 802.11g : 6,9,12,18,24,36,48,54Mbps
 - 802.11n: hasta 450Mbps
 - 802.11ac: up to 1300Mbps Frecuencia de funcionamiento
 - 2.4G~2.4835GHz /5.1~5.8GHz Soporte VPN
 - IPSec Pass-Through

- PPTP Pass-Through
- L2TP Pass-Through Tipo de conexión WAN
- Tipo de conexión a internet: IP automática, IP estática, PPPoE (compatible MPPE), PPTP, L2TP
- Compatible con Dual Link
- Compatible con Multicast Proxy Red de invitados
- 3 x Red para invitados a 2.4GHz
- 3 x Red para invitados a 5GHz.
- Utilidades:
 - Download master compatible con BT, NZB, HTTP, ED2K cifrado soportado, DHT, PEX y magnet link contrl de ancho de banda para subidas y descargas programación de descargas
 - Media server: Imagen: JPEG Audio: mp3, wma, wav, pcm, mp4, lpcm, ogg Video: asf, avi, divx, mpeg, mpg, ts, vob, wmv, mkv, mov
 - Servidor de impresión: compatible con impresora multifuncional (sólo Windows), compatible protocolo LPR.
 - Servidor de archivos: Servidor Samba y FTP administrable.
 - Servidor PPTP VPN
 - Mapa de red
 - Monitor de tráfico.
- Otras características :
 - Antena
 - Desmontable antena x 3 Cifrado
 - 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA2-PSK, WPA-PSK, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise
 - Firewall y control de acceso
 - Firewall: SPI detección de intrusión, protección DoS.
 - Control de acceso: control parental, filtrado de servicios de red, URL y puertos. Gestión
 - UPnP, DLNA, DNS Proxy, NTP Client, DDNS, Port Triger, Virtual Server, DMZ Fuente de alimentación
 - Entrada AC: 110V~240V(50~60Hz)
 - Salida DC: 19 V con máx. 1.58 ASO compatibles
 - Windows® 8 32bits/64bits
 - Windows® 7 32bits/64bits
 - Windows® Vista 32bits/64bits
 - Windows® XP 32bits/64bits
 - Mac OS X
 - Linux Dimensiones
 - 207 x 148.8 x 35.5 mm (WxDxH) Peso
 - 450 g Contenido de la caja
 - Router RT-AC66U Dual Band 3x3 802.11AC Gigabit
 - Pie de Router
 - Cable RJ-45
 - CD de soporte (manual de usuario y utility software)
 - Adaptador de corriente
 - Guía de inicio rápido
- Fecha Revisión: 10-02-2016 por MSB

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto.