

## Router Asus 90IG00W0-BM3G2 Wifi AC2400 1 x USB 2.0 1 x USB 3.0



Si eres un apasionado de la informática y la electrónica, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra Router Asus 90IG00W0-BM3G2 Wifi AC2400 1 x USB 2.0 1 x USB 3.0 al...

Calificación: Sin calificación

### Precio

Precio con descuento 200,80 €

Precio de venta 242,96 €

Precio de venta sin impuestos 200,80 €

24 h  
\*\*\*\*\*

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Descripción Si eres un apasionado de la **informática y la electrónica**, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra **Router Asus 90IG00W0-BM3G2 Wifi AC2400 1 x USB 2.0 1 x USB 3.0** al mejor precio.

- Router Wi-Fi 802.11ac ultrarrápido con una velocidad de datos dual-band combinada de 2334 Mbps para reproducción fluida de vídeo en resolución hasta 4K/UHD, compartir archivos de gran tamaño rápidamente y jugar a juegos a través de Internet con baja latencia.
- El primer diseño de antenas MU-MIMO 4x4 con tecnología AiRadar para lograr rendimiento multidispositivo sin igual y cobertura inalámbrica de hasta 465 m<sup>2</sup>.
- Puertos USB 2.0 y USB 3.0 para transferencias hasta 10 veces más rápidas a dispositivos de almacenamiento USB2, conexión en red de impresoras y compatibilidad con dispositivos de conexión 3G/4G.
- Interfaz gráfica de usuario ASUSWRT para configuración sencilla en 30 segundos sin CD y perfecto control de la red avanzado.
- AiProtection con Trend Micro para seguridad triple de la red junto con potentes controles parentales y de protección de privacidad.
- ASUS AiCloud 2.0 te permite acceder, sincronizar, compartir y realizar streaming de archivos desde cualquier parte con cualquier dispositivo conectado a Internet.

**Marca**

Asus

**Modelo**

RT-AC87U

(90IG00W0-BM3G20)

**Características**

**de hardware**

**Interfaces**

- 4 x RJ45 para 10/100/1000/Gbps BaseT para LAN
- 1 x RJ45 para 10/100/1000/Gbps BaseT para WAN
- USB 2.0 x 1
- USB 3.0 x 1

**Botones:**

- Botón WPS, Botón reset, Interruptor de encendido,

Botón inalámbrica on/off, LED on/off Button

**LED Indicador**

- Power x 1
- Wi-Fi x 2
- LAN x 4
- WAN x 1
- WPS x 1

**Características**

**inalámbricas**

**Estándar de red**

- IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g,

IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IPv4, IPv6

**Velocidad de transferencia**

- 802.11n: hasta 450 Mbps
- 802.11ac: hasta 1734 Mbps
- 802.11n TurboQAM : up to 600 Mbps

**Tecnología Wi-Fi**

- Formación de haces: estándar y universal
- 1024-QAM de alta velocidad
- Ancho de banda 20/40/80 MHz

**Frecuencia de funcionamiento**

- 2.4 GHz / 5 GHz

**Transmisión/recepción**

- Tecnología MIMO
- 2.4 GHz 3 x 3
- 5 GHz 4 x 4

**Soporte VPN**

- VPN server : IPSec Pass-Through, PPTP Pass-Through,

L2TP Pass-Through, PPTP Server, OpenVPN Server

- VPN client : PPTP client, L2TP client, OpenVPN client

**Tipo de conexión WAN**

- Tipo de conexión a internet: IP automática,

IP estática, PPPoE (compatible MPPE), PPTP, L2TP

- Compatible con Dual Link
- Compatible con WAN Bridge
- Compatible con Multicast Proxy
- Soporta configuración Multicast

**Red de invitados**

- Red de invitado : 2.4 GHz x 3, 5 GHz x 3
- Traffic Analyzer

- Adaptive QoS
- AiProtection

- Parental Control

- Mac OS Backup

- Servidor multimedia:

Imágenes: Jpeg

Audio: mp3, wma, wav, pcm, mp4, lpcm, ogg

Vídeo: asf, avi, divx, mpeg, mpg, ts, vob, wmv, mkv, mov

- AiCloud personal cloud service

- 3G/4G data sharing

- Servidor de impresión

Compatibilidad con impresora multifunción (solo Windows)

**Utilidades**

Otras

características

- Compatibilidad con protocolo LPR
- Download Master
- Admite BT, NZB, HTTP, ED2K
- Admite cifrado, DHT, PEX y magnet link
- Control de ancho de banda de subida y bajada
- Programación de descargas
- Servidor de archivos
- servidor Samba y FTP con administración de cuentas
- Dual WAN
- IPTV support
- Roaming Assist

**Segmento de producto**

- AC2400 Rendimiento AC definitivo: 600+1734 Mbps

**Cobertura**

- Hogares muy grandes

**Antena**

- Externa antena x 4

**Memoria**

- 128 MB Flash
- 256 MB RAM

**Cifrado**

- 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA2-PSK, WPA-PSK,

WPA-Enterprise , WPA2-Enterprise , WPS compatible

**Firewall y control de acceso**

- Firewall?SPI intrusion detection,DoS protection
- Access control?Parental control, Network service filter,

URL filter, Port filter

**Gestión**

- UPnP, IGMP v1/v2/v3, DNS Proxy, DHCP,

NTP Client, DDNS, Port Trigger, System Event Log

**Fuente de alimentación**

- Entrada AC: 110V~240V(50~60Hz)
- Salida DC: 19 V con máx. 2.37 A

**SO compatibles**

- Windows 8.1
- Windows® 10
- Windows 7
- Windows 8
- Windows Vista
- Windows® 2000
- Windows® ME
- Windows XP
- Mac OS X 10.4
- Mac OS X
- Mac OS X 10.1
- Windows® Server 2003
- Mac OS X 10.5
- Windows® Server 2008
- Kernel Linux (Sólo compatible con Ubuntu )
- Mac OS X 10.6
- Mac OS X 10.7
- Mac OS X 10.8
- Linux

**Dimensiones**

- 289.5 x 167.6 x 47.5 ~ mm (WxDxH)

**Peso**

- 747g

**Modo de operación**

- Modo router inalámbrico
- Modo punto de acceso
- Modo Media bridge

**Contenido de la caja**

- 1 x Router Gigabit dual Band RT-AC87U Wireless-AC2400
- 1 x Cable RJ-45
- 1 x Adaptador de corriente
- 1 x QSG

- 1 x CD de soporte (Manual de usuario y utilidades)  
10-02-2016 por MSB

**Fecha Revisión**

- Dispositivo: Router
- Tipo: Inalámbrico WiFi
- Marca: Asus
- Velocidad: 600 Mbps
  
- Marca: Asus
- Modelo: RT-AC87U (90IG00W0-BM3G20)
- Características de hardware :
  - Interfaces
    - 4 x RJ45 para 10/100/1000/Gbps BaseT para LAN
    - 1 x RJ45 para 10/100/1000/Gbps BaseT para WAN
    - USB 2.0 x 1
    - USB 3.0 x 1
  - Botones:
    - Botón WPS, Botón reset, Interruptor de encendido, Botón inalámbrica on/off, LED on/off Button
    - LED Indicador
  - Power x 1
  - Wi-Fi x 2
  - LAN x 4
  - WAN x 1
  - WPS x 1
- Características inalámbricas :
  - Estándar de red
    - IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IPv4, IPv6
    - Velocidad de transferencia
    - 802.11n: hasta 450 Mbps
    - 802.11ac: hasta 1734 Mbps
    - 802.11n TurboQAM : up to 600 Mbps
    - Tecnología Wi-Fi
    - Formación de haces: estándar y universal
    - 1024-QAM de alta velocidad
    - Ancho de banda 20/40/80 MHz
    - Frecuencia de funcionamiento
    - 2.4 GHz / 5 GHz
    - Transmisión/recepción
    - Tecnología MIMO
    - 2.4 GHz 3 x 3
    - 5 GHz 4 x 4
    - Soporte VPN
    - VPN server : IPSec Pass-Through, PPTP Pass-Through, L2TP Pass-Through, PPTP Server, OpenVPN Server
    - VPN client : PPTP client, L2TP client, OpenVPN client
    - Tipo de conexión WAN
    - Tipo de conexión a internet: IP automática, IP estática, PPPoE (compatible MPPE), PPTP, L2TP
    - Compatible con Dual Link
    - Compatible con WAN Bridge
    - Compatible con Multicast Proxy
    - Soporta configuración Multicast Red de invitados
    - Red de invitado : 2.4 GHz x 3, 5 GHz x 3
- Utilidades:
  - Traffic Analyzer
  - Adaptive QoS
  - AiProtection
  - Parental Control
  - Mac OS Backup
  - Servidor multimedia: Imágenes: Jpeg Audio: mp3, wma, wav, pcm, mp4, lpcm, ogg Vídeo: asf, avi, divx, mpeg, mpg, ts, vob, wmv, mkv, mov
  - AiCloud personal cloud service
  - 3G/4G data sharing
  - Servidor de impresión
  - Compatibilidad con impresora multifunción (solo Windows)
  - Compatibilidad con protocolo LPR
  - Download Master Admite BT, NZB, HTTP, ED2K Admite cifrado, DHT, PEX y magnet link
  - Control de ancho de banda de subida y bajada
  - Programación de descargas
  - Servidor de archivos
  - servidor Samba y FTP con administración de cuentas
  - Dual WAN
  - IPTV support
  - Roaming Assist
- Otras características :
  - Segmento de producto
  - AC2400 Rendimiento AC definitivo: 600+1734 Mbps
  - Cobertura
  - Hogares muy grandes
  - Antena
  - Externa antena x 4
  - Memoria
  - 128 MB Flash
  - 256 MB RAM
  - Cifrado
  - 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA2-PSK, WPA-PSK, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise, WPS compatible
  - Firewall y control de

acceso

- Firewall?SPI intrusion detection,DoS protection
  - Access control?Parental control, Network service filter, URL filter, Port filterGestión
  - UPnP, IGMP v1/v2/v3, DNS Proxy, DHCP, NTP Client, DDNS, Port Trigger, System Event LogFuente de alimentación
  - Entrada AC: 110V~240V(50~60Hz)
  - Salida DC: 19 V con máx. 2.37 ASO compatibles
  - Windows 8.1
  - Windows® 10
  - Windows 7
  - Windows 8
  - Windows Vista
  - Windows® 2000
  - Windows® ME
  - Windows XP
  - Mac OS X 10.4
  - Mac OS X
  - Mac OS X 10.1
  - Windows® Server 2003
  - Mac OS X 10.5
  - Windows® Server 2008
  - Kernel Linux (Sólo compatible con Ubuntu )
  - Mac OS X 10.6
  - Mac OS X 10.7
  - Mac OS X 10.8
  - LinuxDimensiones
  - 289.5 x 167.6 x 47.5 ~ mm (WxDxH)Peso
  - 747gModo de operación
  - Modo router inalámbrico
  - Modo punto de acceso
  - Modo Media bridgeContenido de la caja
  - 1 x Router Gigabit dual Band RT-AC87U Wireless-AC2400
  - 1 x Cable RJ-45
  - 1 x Adaptador de corriente
  - 1 x QSG
  - 1 x CD de soporte (Manual de usuario y utilidades)
- Fecha Revisión: 10-02-2016 por MSB

## Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto.