

## Router Asus 90IG0101-BM300 Wifi N300



Si eres un apasionado de la informática y la electrónica, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra Router Asus 90IG0101-BM300 Wifi N300 al mejor precio.- Módem...

Calificación: Sin calificación

**Precio**

Precio con descuento 33,85 €

Precio de venta 40,96 €

Precio de venta sin impuestos 33,85 €

24 h  
\*\*\*\*\*

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Descripción Si eres un apasionado de la **informática y la electrónica**, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra **Router Asus 90IG0101-BM300 Wifi N300** al mejor precio.

- Módem router ADSL Wireless 11n
- Conexión EZ WPS con un botón dedicado
- Ecológico, ahorra hasta un 72% de energía

**Marca**

**Modelo**

**Características**

**de hardware**

Asus

DSL-N12E

**(90IG0101-BM3000)**

**Interfaces**

- 1 x RJ11 para ADSL

- 4 x RJ45 para 10/100 BaseT para LAN

**Botones:**

- Botón WPS, Botón reset, Botón de encendido

**LED Indicador**

**Características**

**inalámbricas**

- Power, ADSL, Internet, WLAN, LAN x 4
- Estándar de red**
- IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n,

- IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IPv4
- Velocidad de datos Wi-Fi**
- 802.11b : 1, 2, 5.5, 11Mbps
- 802.11g : 6,9,12,18,24,36,48,54Mbps
- 802.11n: hasta 300Mbps
- Velocidad de datos xDSL**

- G.992.1 (T1.413)
- G.992.2 (G.dmt), G.lite
- G.992.3 (G.bis/ADS L2)
- G.992.5 (ADSL2+)
- Annex L (ADSL2 de mayor alcance)

**Utilidades**

**Frecuencia de funcionamiento**

- 2.4GHz
- IP/Port filtering
- MAC filtering
- NAT Exclude IP

**Otras**

**Segmento de producto**

- N300 trabajo en red completo 300Mbps

**características**

**Antena**

- 2 x antena Fija 2 dBi

**Canal de funcionamiento**

- 11 para N. América
- 13 Europa (ETSI)

**Seguridad**

- 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA2-PSK, WPA-PSK,

Radius con 802.1x, WPS compatible

**Gestión**

- Configuración basada en web GUI
- Actualización del firmware, carga y descarga de datos

- de configuración via GUI basado en web
- Backup y restauración de la configuration
- Diagnósticos
- Función de Log y trazas

**Adaptador de corriente**

- Entrada AC: 100 ~240 V(50~60HZ)
- Salida DC: 12 V/0.8 A

**Certificados**

- CE

**Dimensiones**

- 168 x 124 x 30 mm (WxDxH)
- Peso
- 300 g (Device Only)

**Medioambiente**

- Temperatura de funcionamiento: -10 °C a 50 °C
- Temperatura de almacenamiento: -40 ° a 60 ° C
- Humedad en funcionamiento: 5 % a 95 % (sin cond.)
- Humedad en almacenamiento: 5 % a 95 % (Sin cond.)

**SO compatibles**

- Windows 7 32bits/64bits
- Windows 8 32bits/64bits
- Windows Vista 32bits/64bits
- Windows XP 32bits/64bits
- Mac OS X
- Linux

**Contenido de la caja**

- Módem router DSL-N12E inalámbrico ADSL
- Adaptador de corriente
- CD de soporte (manual de usuario, QSG)
- Cable RJ45
- Cable RJ11
- Guía de inicio rápido

**Fecha Revisión**

10-02-2016 por MSB

- Dispositivo: Router
- Tipo: ADSL
- Marca: Asus
- Velocidad: 300 Mbps
  
- Marca: Asus
- Modelo: DSL-N12E (90IG0101-BM3000)
- Características de hardware :
  - Interfaces
  - 1 x RJ11 para ADSL
  - 4 x RJ45 para 10/100 BaseT para LAN
  - Botón WPS, Botón reset, Botón de encendido
  - LED Indicador
  - Power, ADSL, Internet, WLAN, LAN x 4
- Características inalámbricas :
  - Estándar de red
  - IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IPv4
  - Velocidad de datos Wi-Fi
  - 802.11b : 1, 2, 5.5, 11Mbps
  - 802.11g : 6,9,12,18,24,36,48,54Mbps
  - 802.11n: hasta 300Mbps
  - Velocidad de datos xDSL
  - G.992.1 (T1.413)
  - G.992.2 (G.dmt), G-lite
  - G.992.3 (G.bis/ADS L2)
  - G.992.5 (ADSL2+)
  - Annex L (ADSL2 de mayor alcance) Frecuencia de funcionamiento
  - 2.4GHz
- Utilidades:
  - IP/Port filtering
  - MAC filtering
  - NAT Exclude IP
- Otras características :
  - Segmento de producto
  - N300 trabajo en red completo 300Mbps
  - Antena
  - 2 x antena Fija 2 dBi
  - Canal de funcionamiento
  - 11 para N. América
  - 13 Europa (ETSI)
  - Seguridad
  - 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA2-PSK, WPA-PSK, Radius con 802.1x, WPS compatible
  - Gestión
  - Configuración basada en web GUI
  - Actualización del firmware, carga y descarga de datos de configuración via GUI basado en web
  - Backup y restauración de la configuration
  - Diagnósticos
  - Función de Log y trazas
  - Adaptador de corriente
  - Entrada AC: 100 ~240 V(50~60HZ)
  - Salida DC: 12 V/0.8 A
  - Certificados
  - CE
  - Dimensiones
  - 168 x 124 x 30 mm (WxDxH)
  - Peso
  - 300 g (Device Only)
  - Medioambiente
  - Temperatura de funcionamiento: -10 °C a 50 °C
  - Temperatura de almacenamiento: -40 ° a 60 ° C
  - Humedad en funcionamiento: 5 % a 95 % (sin cond.)
  - Humedad en almacenamiento: 5 % a 95 % (Sin cond.)
  - SO compatibles
  - Windows 7 32bits/64bits
  - Windows 8 32bits/64bits
  - Windows Vista 32bits/64bits
  - Windows XP 32bits/64bits
  - Mac OS X
  - Linux
  - Contenido de la caja
  - Módem router DSL-N12E inalámbrico ADSL
  - Adaptador de corriente
  - CD de soporte (manual de usuario, QSG)
  - Cable RJ45
  - Cable RJ11
  - Guía de inicio rápido
- Fecha Revisión: 10-02-2016 por MSB

**Comentarios**

Aún no hay comentarios para este producto.