

Router Asus 90IG01H0-BM300 Wifi AC1200 1 x USB 2.0



Si eres un apasionado de la informática y la electrónica, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra Router Asus 90IG01H0-BM300 Wifi AC1200 1 x USB 2.0 al mejor...

Calificación: Sin calificación

Precio

Precio con descuento 219,85 €

Precio de venta 266,02 €

Precio de venta sin impuestos 219,85 €

24 h

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Descripción Si eres un apasionado de la **informática y la electrónica**, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra **Router Asus 90IG01H0-BM300 Wifi AC1200 1 x USB 2.0** al mejor precio.

- Tecnología Dual-WAN para una conectividad flexible
- Descargas a 150 Mbps, 5 veces más rápidas que HSPA+ (3G)1
- Wi-Fi 802.11ac a 867 Mbps, hasta 6 veces más rápido que 802.11n2
- Muy rápido y con una cobertura 4 veces mayor
- Indicador LED de señal 4G LTE para un posicionamiento más simple del router
- Dos antenas 4G LTE desmontables
- Soporte para servidor VPN y cliente VPN para unas comunicaciones seguras y privadas
- Frecuencias: 4G FDD-LTE: 800 /1800 /2600, 4G TDD-LTE: 2500 /2600, 3G UMTS: 850 /900 /2100, 2G EDGE/GPRS/GSM: 850 /900 /1800 /1900

Marca
Modelo

Asus
4G-AC55U

Características de hardware	(90IG01H0-BM3000) Puertos <ul style="list-style-type: none">- 1 x RJ45 para 10/100/1000/Gigabits BaseT para WAN,4 x RJ45 para 10/100/1000/Gigabits BaseT para LAN- USB 2.0 x 1- SIM Card x 1- Botón WPS
Características inalámbricas	<ul style="list-style-type: none">- Estándar de red IEEE 802.11a, IEEE 802.11b,IEEE 802.11g, IEEE 802.11n,IEEE 802.11ac, IPv4, IPv6- Segmento de producto AC1200Rendimiento AC definitivo 300+867Mbps
Otras características	Velocidad de transferencia <ul style="list-style-type: none">- 802.11a : 6,9,12,18,24,36,48,54 Mbps- 802.11b : 1, 2, 5.5, 11 Mbps- 802.11g : 6,9,12,18,24,36,48,54 Mbps- 802.11n: hasta 300 Mbps- 802.11ac: hasta 867 Mbps Conectividad <ul style="list-style-type: none">- LTE: Downlink 150 Mbps / Uplink 50 Mbps- HSPA+: Downlink 28 Mbps / Uplink 11 Mbps- 4G FDD-LTE: 800 /1800 /2600- 4G TDD-LTE: 2500 /2600- 3G UMTS: 850 /900 /2100- 2G EDGE/GPRS/GSM: 850 /900 /1800 /1900- Cobertura Hogares grandes Antena <ul style="list-style-type: none">- 2 x antena PCB Interna 2 dBi- Externa 2dBi antenna x 2 for Mobile- Externa 2dBi antenna x 2 for Wi-Fi Transmisión/recepción <ul style="list-style-type: none">- MIMO technology- 2.4 GHz 2 x 2- 5 GHz 2 x 2- Frecuencia de funcionamiento: 5GHz- Cifrado 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA2-PSK,WPA-PSK, WPA-Enterprise , WPA2-Enterprise,Radius con 802.1x, WPS compatible Firewall y control de acceso <ul style="list-style-type: none">- Firewall?SPI intrusion detection,DoS protection- Access control?Parental control, Network service filter,URL filter, Port filter, IPv6 Firewall,Deny Access or Ping from WAN- Gestión UPnP, DLNA, IGMP v1/v2/v3, DNS Proxy,DHCP, NTP Client, DDNS, Port Trigger,Virtual Server, DMZ, System Event Log Soporte VPN <ul style="list-style-type: none">- SSL VPN server- PPTP server- OpenVPN server- PPTP client- L2TP client- OpenVPN client Tipo de conexión WAN <ul style="list-style-type: none">- Tipo de conexión a internet: IP automática,IP estática, PPPoE (compatible MPPE), PPTP, L2TP

- WAN móvil de banda ancha

Características

- MU-MIMO
- SmartQoS
- WMM
- User definable rules for IP/MAC/Port
- Upload and download bandwidth management
- ACK/SYN/FIN/RST/ICMP with highest priority
- Parental Control
- Guest Network : 2.4 GHz x 3, 5 GHz x 3
- Mac OS Backup
- Enhanced media server (AiPlayer app compatible)
- Image : Jpeg
- Audio : mp3, wma, wav, pcm, mp4, lpcm, ogg
- Video : asf, avi, divx, mpeg, mpg, ts, vob, wmv, mkv, mov
- 3G/4G data sharing
- Printer Server
- LPR protocol support
- Download Master
- Support bt, nzb, http, ed2k
- Support encryption, DHT, PEX and magnet link
- Upload and download bandwidth control
- Download scheduling
- AiDisk file server
- Samba and FTP server with account management
- Dual WAN
- IPTV support
- Roaming Assist

LED Indicador

- Power x 1
- SIM card x 1
- WAN x 1
- Wi-Fi x 2
- LAN x 1
- USB x 1
- 3G/4G signal x 3

Fuente de alimentación

- Entrada AC: 110V~240V(50~60Hz)
- Salida DC: 19 V con máx. 1.75 A

SO compatibles

- Windows 8.1
- Windows® 10
- Windows 7
- Windows 8
- Windows Vista
- Windows® 2000
- Windows® ME
- Windows XP
- Mac OS X 10.4
- Windows® Server 2003
- Windows® Server 2008
- Kernel Linux (Sólo compatible con Ubuntu)
- Linux

Medioambiente

- Temperatura de funcionamiento:

0 °C a 40 °C (°F a °F)

- Temperatura de almacenamiento:

-10 ° a 70 ° C (°F a °F)

- Humedad en funcionamiento:

20 % a 90 % (sin condensación)

- Humedad en almacenamiento:

5 % a 95 % (Sin condensación)

- Dimensiones 220 x 83.3 x 160 ~ mm (WxDxH)
- Peso 640 g
- Color Negro

- Características especiales del router 3G/4G

data sharing, AiCloud, Servidor de impresión,

Download Master, AiDisk,

Multiple SSIDs, Control parental

Operation mode

- Modo router inalámbrico

- Modo punto de acceso

- Modo Media bridge

05-05-2016 por MSB

Fecha Revisión

- Dispositivo: Router
- Tipo: Inalámbrico WiFi
- Marca: Asus
- Velocidad: 1 Gbps

- Marca: Asus
- Modelo: 4G-AC55U (90IG01H0-BM3000)
- Características de hardware :
 - Puertos
 - 1 x RJ45 para 10/100/1000/Gigabits BaseT para WAN, 4 x RJ45 para 10/100/1000/Gigabits BaseT para LAN
 - USB 2.0 x 1
 - SIM Card x 1
 - Botón WPS
- Características inalámbricas :
 - Estándar de red IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IPv4, IPv6
 - Segmento de producto AC1200 Rendimiento AC definitivo 300+867Mbps Velocidad de transferencia
 - 802.11a : 6,9,12,18,24,36,48,54 Mbps
 - 802.11b : 1, 2, 5.5, 11 Mbps
 - 802.11g : 6,9,12,18,24,36,48,54 Mbps
 - 802.11n: hasta 300 Mbps
 - 802.11ac: hasta 867 MbpsConectividad
 - LTE: Downlink 150 Mbps / Uplink 50 Mbps
 - HSPA+: Downlink 28 Mbps / Uplink 11 Mbps
 - 4G FDD-LTE: 800 /1800 /2600
 - 4G TDD-LTE: 2500 /2600
 - 3G UMTS: 850 /900 /2100
 - 2G EDGE/GPRS/GSM: 850 /900 /1800 /1900
- Otras características :
 - Cobertura Hogares grandesAntena
 - 2 x antena PCB Interna 2 dBi
 - Externa 2dBi antenna x 2 for Mobile
 - Externa 2dBi antenna x 2 for Wi-FiTransmisión/recepción
 - MIMO technology
 - 2.4 GHz 2 x 2
 - 5 GHz 2 x 2
 - Frecuencia de funcionamiento: 5GHz
 - Cifrado 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA2-PSK, WPA-PSK, WPA-Enterprise , WPA2-Enterprise, Radius con 802.1x, WPS compatibleFirewall y control de acceso
 - Firewall?SPI intrusion detection,DoS protection
 - Access control? Parental control, Network service filter, URL filter, Port filter, IPv6 Firewall, Deny Access or Ping from WAN
 - Gestión UPnP, DLNA, IGMP v1/v2/v3, DNS Proxy, DHCP, NTP Client, DDNS, Port Trigger, Virtual Server, DMZ, System Event LogSoporte VPN
 - SSL VPN server
 - PPTP server
 - OpenVPN server
 - PPTP client
 - L2TP client
 - OpenVPN clientTipo de conexión WAN
 - Tipo de conexión a internet: IP automática, IP estática, PPPoE (compatible MPPE), PPTP, L2TP
 - WAN móvil de banda anchaCaracterísticas
 - MU-MIMO
 - SmartQoS
 - WMM
 - User definable rules for IP/MAC/Port
 - Upload and download bandwidth management
 - ACK/SYN/FIN/RST/ICMP with highest priority

- Parental Control
- Guest Network : 2.4 GHz x 3, 5 GHz x 3
- Mac OS Backup
- Enhanced media server (AiPlayer app compatible)
- Image : Jpeg
- Audio : mp3, wma, wav, pcm, mp4, lpcm, ogg
- Video : asf, avi, divx, mpeg, mpg, ts, vob, wmv, mkv, mov
- 3G/4G data sharing
- Printer Server
- LPR protocol support
- Download Master
- Support bt, nzb, http, ed2k
- Support encryption, DHT, PEX and magnet link
- Upload and download bandwidth control
- Download scheduling
- AiDisk file server
- Samba and FTP server with account management
- Dual WAN
- IPTV support
- Roaming AssistLED Indicator
- Power x 1
- SIM card x 1
- WAN x 1
- Wi-Fi x 2
- LAN x 1
- USB x 1
- 3G/4G signal x 3Fuente de alimentación
- Entrada AC: 110V~240V(50~60Hz)
- Salida DC: 19 V con máx. 1.75 ASO compatibles
- Windows 8.1
- Windows® 10
- Windows 7
- Windows 8
- Windows Vista
- Windows® 2000
- Windows® ME
- Windows XP
- Mac OS X 10.4
- Windows® Server 2003
- Windows® Server 2008
- Kernel Linux (Sólo compatible con Ubuntu)
- LinuxMedioambiente
- Temperatura de funcionamiento: 0 °C a 40 °C (°F a °F)
- Temperatura de almacenamiento: -10 ° a 70 ° C (°F a °F)
- Humedad en funcionamiento: 20 % a 90 % (sin condensación)
- Humedad en almacenamiento: 5 % a 95 % (Sin condensación)
- Dimensiones 220 x 83.3 x 160 ~ mm (WxDxH)
- Peso 640 g
- Color Negro
- Características especiales del router 3G/4G data sharing, AiCloud, Servidor de impresión, Download Master, AiDisK, Multiple SSIDs, Control parentalOperation mode
- Modo router inalámbrico
- Modo punto de acceso
- Modo Media bridge
- Fecha Revisión: 05-05-2016 por MSB

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto.