

- Soporte de control de flujo: Si
- Espejeo de puertos: Si
- Adición de vínculos: Si
- Control de transmisión de tormentas: Si
- DHCP, cliente: Si
- DHCP, servidor: Si
- Ruteo de IP: Si
- IGMP: Si
- Protocolo de árbol de expansión: Si
- Soporte 10G: No
- Tabla de direcciones MAC: 16000 entradas
- Tasas de transferencia soportadas: 10/100/1000 Mbps
- Capacidad de conmutación: 40 Gbit/s
- Tasa de transferencia (máx): 1 Gbit/s
- Jumbo Frames, soporte: Si
- Algoritmos de seguridad soportados: PEAP, SSL/TLS
- Lista de Control de Acceso (ACL): Si
- Protocolos de gestión: SNMP
- Protocolos de red compatibles: IPv4/IPv6
- Color del producto: Plata
- Indicadores LED: Enlace
- Seguridad: cUL, LVD
- Certificación: FCC Class A, CE Class A, ICES-003, VCCI Class A, C-Tick, BSMI
- Tiempo medio entre fallos: 253460 h
- Consumo energético: 14,06 W
- Intervalo de temperatura operativa: -5 - 50 °C
- Intervalo de temperatura de almacenaje: -20 - 70 °C
- Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 0 - 95%
- Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: 0 - 95%
- Disipación del calor: 47,97 BTU/h
- Peso: 2,2 kg
- Plataforma de gestión: CLI/GUI
- Velocidad de transferencia de datos: 1000 Mbit/s
- Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura): 440 x 140 x 44 mm
- Peso: 2,2 kg
- Tecnología de conectividad: Alámbrico
- Velocidad de transferencia (paquete): 29.8Mbps
- Tipo de fuente de alimentación: AC
- Características de red: Gigabit Ethernet
- LED de energía: Si

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto.