

Switch de Armario D-Link Easy Smart DGS-1100-10MP 10 Puertos RJ45 20 Gbit/s



Si eres un apasionado de la informática y la electrónica, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra Switch de Armario D-Link Easy Smart DGS-1100-10MP 10 Puertos RJ45...

Calificación: Sin calificación

Precio

Precio con descuento 215,39 €

Precio de venta 260,62 €

Precio de venta sin impuestos 215,39 €

24 h

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Descripción Si eres un apasionado de la **informática y la electrónica**, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra **Switch de Armario D-Link Easy Smart DGS-1100-10MP 10 Puertos RJ45 20 Gbit/s** al mejor precio.

Marca

Modelo

Características

D-Link

DGS-1100-10MP

- Puertos 10 / 100 / 1000 BASE-TX: 8 puertos
- Puertos SFP: 2 Puertos
- Interruptor de Capacidad: 20 Gbps
- Máxima velocidad de envío: 14.88 Mpps
- Tabla de direcciones MAC Tamaño: 16K
- Buffer de Paquetes: 1.5 Mbits
- Memoria Flash: 16 MB
- Enlace / Actividad (por puerto): Sí

Física y Ambiental

- Consumo de energía (Max): 141.4 W
- Entrada de energía: 100 a 240 VCA, 50 a 60Hz
- Dimensiones (W x D x H): 280 x 180 mm x 44 mm
- Peso: 1,83 kg
- MTBF: 291.575 horas
- Temperatura

De funcionamiento: -5 ° a 50 ° C

Almacenamiento: -40 ° a 70 ° C

- Humedad

De funcionamiento: 0% ~ 95% sin condensación

Almacenamiento: 0% ~ 95% sin condensación

- EMI / EMC: FCC/IC, CE, VCCI, RCM, BSMI

- Seguridad: cUL, UL, GS, CB

Características L2

- Control de flujo

802.3x Control de flujo

Prevención del bloqueo de HOL

- Cuadros Jumbo hasta 9216 bytes

- IGMP Snooping

IGMP v1 / v2 / v3 conciencia Snooping

Soporta 64 Grupos

IGMP Snooping Querier

- Agregación de enlaces 802.3ad:

DGS-1100-10MP: Soporta 5 grupos por dispositivo y 8 puertos por grupo

DGS-1100-26MP: Soporta 13 grupos por dispositivo y 8 puertos por grupo

- Detección de bucle inverso Protección de anillo de conmutación

G.8032 ERPS

- Diagnóstico de cables

- LLDP

- Espejo de puertos

Doce y cincuenta y nueve de la noche

Muchos a uno

- Estadísticas

Esta bien

Error de Tx

Ok ok

Error de Rx

- Protocolo Spanning Tree

802.1D STP

802.1w RSTP

VLAN

- VLAN basada en puertos

- 802.1Q ha etiquetado a VLAN

- VLAN de vigilancia automática

- VLAN de voz

- VLAN de administración

- VLAN asimétrica

- Grupo VLAN

Soporta 128 grupos estáticos de VLAN

Max. 4094 VIDs

Calidad de Servicio (QoS)

- 802.1p Calidad de Servicio

- 4 colas por puerto

- Manejo de colas

Estricto

Robo Redondeado Ponderado (WRR)

- Control de ancho de banda basado en puertos (limitación de velocidad)

Ingreso: 8 Kbps

Salida: 64 Kbps

Gestión

- GUI basada en web (soporta IPv4 / IPv6)

- Modo de conmutación de vigilancia

- Utilidad del Asistente de red D-Link

Seguridad

- Salvaguardia de D-Link

- Segmentación del tráfico

- Control de tormenta unicast de difusión / multicast / desconocido

- Prevención de ataque de DoS

- SSL

D-Link Green

- Ahorro de energía por

Estado del enlace

LED apagado
Apagado del puerto
Hibernación del sistema
- Compatible con IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet

RFC Lista Estándar

- RFC 768 UDP
- RFC 791 IP
- RFC 792 ICMP
- RFC 793 TCP
- RFC 826 ARP
- RFC 1213 MIB II
- RFC1493 Bridage MIB
- RFC1907 SNMPv2 MIB
- RFC1215 MIB trampas Convención
- MIB de grupo de interfaz RFC2233
- RFC2665 Ether-como MIB
- 802.1p MIB RFC4363
- ZoneDefense MIB
- MIB Privada
- Cliente RFC 951 BootP
- cliente RFC 1542 BootP / DHCP
- RFC 4363 802.1p
- RFC 2236 IGMP Snooping

02-01-2017 por MSB

Fecha Revisión

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto.