Switch de Armario TP-LINK NSWSAR0171 TL-SL5428E L2 24x10/100 4xGB

Si eres un apasionado de la informática y la electrónica, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra Switch de Armario TP-LINK NSWSAR0171 TL-SL5428E L2 24x10/100 4xGB...

Calificación: Sin calificación
Precio
Precio con descuento176,58 €

Precio de venta213,66 €

Precio de venta sin impuestos176,58 €

24 h

Haga una pregunta sobre este producto

Descripción Si eres un apasionado de la **informática y la electrónica**, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra **Switch de Armario TP-LINK NSWSAR0171 TL-SL5428E L2 24x10/100 4xGB** al mejor precio.

Marca	TP-Link
Modelo	**TL-SL5428E**
Puertos	- Interfaz: 24 puertos RJ45 a 10/100 Mbps (Negociación automática, MDI/MDIX automático) 4 puertos RJ45 a 10/100/1000 Mbps (Negociación automática, MDI/MDIX automático) 4 puertos Gigabit SFP 1 puerto de consola - Medios de Red: 10BASE-T: Cable UTP categoría 3, 4, 5 (100 metros máximo) EIA/TIA-568 100? STP (máximo 100 m) 100BASE-TX/1000Base-T: UTP categoría 5, cable 5e (máximo 100 m) EIA/TIA-568 100? STP (máximo 100 m) 1000BASE-X: MMF, SMF
Especificaciones	**Caracteristicas de hardware** - Estándares y Protocolos: IEEE 802.3,IEEE 802.3u,IEEE 802.3ad,IEEE 802.3x,IEEE 802.1D,IEEE 802.1s,IEEE 802.1w,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1x

- Cantidad de Ventiladores: Sin Ventilador
- Fuente de Alimentación: 100~240VAC, 50/60Hz
- Consumo de Potencia: Máximo: 15W (220V/50Hz)
- Dimensiones: 17.3*7.1*1.7 in.(440*180*44 mm?

Rendimiento

- Apilamiento: 32 unidades de pila virtual
- Ancho de Banda / Backplane: 12.8Gbps
- Tasa de Reenvío de Paquetes: 9.5Mpps
- Tabla de Direcciones MAC: 8k
- Jumbo Frame: 2048 Bytes

Caracteristicas de software

- Calidad de Servicio: 4 colas/puerto 802.1p/IP DSCP basado en COS,TOS
- Características L2: IGMP Snooping: V1/V2/V3
  802.3ad con LACP
  Función Spanning Tree STP/RSTP/MSTP
  Filtrado/protección BPDU
  Duplicación de puertos (Port Mirroring)
  Control de flujo
- VLAN: Puerto/basado en etiqueta/VLAN basada en protocolo/
  Q en Q, GARP / GVRP
- Lista de Control de Acceso: Filtro de flujo de paquetes redirección de flujo de paquetes
  según la hora QoS según el flujo
- Seguridad: Vinculación IP-MAC-puerto-VID
  IEEE 802.1X (Radius):basado en puerto/MAC, asignación VLAN, VLAN para invitados, asignación QoS,
  función Supplicant Support
  Defensa contra ataques DoS
  Inspección ARP dinámica (DAI)
  SSH: V1/V2
  SSL:V1.5/V2
  Funcionalidad Port Security
  Función Broadcast Storm Control
  VLAN para invitados
  función IP Source Guard
- IPv6: Dual IPv4/IPv6 stack
  Multicast Listener Discovery (MLD) Snooping
  IPv6 neighbor discovery (ND)
  Path maximum transmission unit (MTU) discovery
  Internet Control Message Protocol (ICMP) version 6
  TCPv6/UDPv6
- Aplicaciones IPv6: DHCPv6 Client
  Ping6
  Tracert6
  Telnet(v6)
  IPv6 SNMP
  IPv6 SSH
  IPv6 SSL
  Http/Https
  IPv6 TFTP
- Gestión: Diagnóstico del sistema: VCT
  SNMP: V1/V2/V3
  RMON: grupo 1, 2, 3, 9
  Interface de línea de comandos: telnet/consola
  Configuración de la hora: SNTP
  Actualización de firmware: TFTP y vía web
  Clientes DGCO y BOOTP
  SYSLOG y Public MIBS

Otros

- Certificaciones: CE, FCC, RoHS
- Contenido del Paquete: Switch, Cable de alimentación guía rápida de instalación,
  CD de utilidades, kit de montaje en bastidor, pies de goma
- Requisitos del sistema: Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ or Windows 7, MAC® OS, NetWare®, UNIX® or Linux.
- Factores Ambientales: Temperatura de funcionamiento: 0?~40? (32?~104?)
  Temperatura de almacenamiento: -40?~70? (-40?~158?)

	Humedad de funcionamiento: 10%~90% sin condensación Humedad de almacenamiento: 5%~90% sin condensación
Fecha de revisión	08-06-2017 por MSB

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto.