

## Switch de Armario UBIQUITI ES-16-XG SFP+ 4x10GB RJ45



Si eres un apasionado de la informática y la electrónica, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra Switch de Armario UBIQUITI ES-16-XG SFP+ 4x10GB RJ45 al mejor...

Calificación: Sin calificación

**Precio**

Precio con descuento 580,27 €

Precio de venta 702,13 €

Precio de venta sin impuestos 580,27 €

24 h  
\*\*\*\*\*

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Descripción Si eres un apasionado de la **informática y la electrónica**, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra **Switch de Armario UBIQUITI ES-16-XG SFP+ 4x10GB RJ45** al mejor precio. El EdgeSwitch está dotado con 12 puertos SFP+ y cuatro puertos RJ45 10G-Base-T para entregar y agregar datos de manera eficiente a velocidades de 10G. Ofrece la capacidad de reenvío para procesar simultáneamente tráfico en todos los puertos a una velocidad de línea sin pérdida de paquetes. Por su rendimiento total sin bloqueo, el ES-16-XG admite hasta 160 Gbps. Además utiliza un sofisticado sistema operativo que proporciona funciones avanzadas de conmutación, incluyendo marcado VLAN y agregación de enlaces, y características limitadas de capa 3, incluyendo el enrutamiento estático y la funcionalidad del servidor DHCP.

**Marca**  
**Modelo**  
**Interfaces**

Ubiquiti  
**ES-16-XG**  
**Interfaces de red**  
- 12 x 1/10 Gbps SFP+ Ethernet  
- 4 x 1/10 Gbps RJ45 Ethernet

**Interfaz de gestión**  
- 1 x RJ45 Serial Port, Ethernet In/Out Band  
- Dimensiones: 443 x 221 x 43 mm  
- Peso: Peso (Kg): 2,71 (con orejas), 2,62 (sin orejas)  
- Carcasa Acero galvanizado  
- Ancho de banda sin bloqueo 160 Gbps  
- Capacidad de conmutación 320 Gbps  
- Reenvío de paquetes 238.10 Mpps

**Características**

- Consumo máximo 36W (Excluidos modulos de fibra)
- Sistema de alimentacion 100-240VAC/50-60 Hz
- Rango de voltaje soportado: 100 a 240VAC  
25 a 16VDC (conector Jack 2.5mm)
- Fuente de alimentación AC/DC, Interna, 56W DC
- LEDs Speed/Link/Activity
- Certificaciones CE, FCC, IC
- Rack Mount Si, 1U
- ESD/EMP Protection Air:  $\pm 24$  kV, Contact:  $\pm 24$  kV
- Temperatura de funcionamiento -5 a 40° C
- Humedad de funcionamiento 5 a 95% Sin condensacion
- Shock and Vibration ETSI300-019-1.4 Standard

**Folleto Técnico**

[https://dl.ubnt.com/datasheets/edgemax/EdgeSwitch\\_ES-16-XG\\_DS.pdf](https://dl.ubnt.com/datasheets/edgemax/EdgeSwitch_ES-16-XG_DS.pdf)

**Fecha Revisión**

21-12-2016 por MSB

**Comentarios**

Aún no hay comentarios para este producto.