

Teléfono IP Grandstream GXP1610



Si eres un apasionado de la informática y la electrónica, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra Teléfono IP Grandstream GXP1610 al mejor precio.El GXP1610 es un...

Calificación: Sin calificación

Precio

Precio con descuento34,78 €

Precio de venta42,08 €

Precio de venta sin impuestos34,78 €

24 h

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Descripción Si eres un apasionado de la **informática y la electrónica**, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra **Teléfono IP Grandstream GXP1610** al mejor precio.

El **GXP1610** es un teléfono IP simple de usar para pequeñas y medianas empresas (PyMEs) y oficinas en casa. Este modelo basado en Linux ofrece una sola cuenta SIP, hasta 2 estados de llamada y 3 teclas XML programables. Una pantalla LCD de 132 x 48 crea una imagen clara para una fácil visualización. Las funciones adicionales como puertos dobles conmutados de 10/100 Mbps, soporte multilenguaje, soporte de Electronic Hook Switch para audífonos Plantronics, llamada en espera y conferencia de 3 vías permiten al **GXP1610** ser un teléfono IP confiable, fácil de usar y de alta calidad.

Marca
Modelo
Pantalla

Grandstream
GXP1610
- LCD con luz de fondo de 132 x 48 pixeles

Puertos	- Ethernet dobles conmutados de 10/100 Mbps
Voz	con detección automática - Códecs de Voz: Soporte para G.711?/a, G.722 (banda ancha), G.723 (pendiente), G.726-32, G.729 A/B, DTMF en banda y fuera de banda (In audio, RFC2833, SIP INFO), VAD,
Telefonía	CNG, AEC, PLC, AJB, AGC - Retención, transferencia, reenvío (incondicional/no respuesta/ocupado), conferencia de 3 vías, estacionamiento/recuperación de llamadas, estado de llamada com partida (SCA) / estado de línea en puente (BLA), marcación automática al descolgar, respuesta automática, hacer clic para marcar, plan de marcación flexible, estaciones de trabajo compartidas (hot desking), tonos de llamadas con música personalizada, redundancia de servidores y conmutación por error (fail-over)
Otras características	- Protocolos/Normas: SIP RFC3261, TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP/RARP, ICMP, DNS (A record, SRV, NAPTR), DHCP, PPPoE, SSH, TFTP, NTP, STUN, SIMPLE, LLDP-MED, LDAP, TR-069, 802.1x, TLS, SRTP - Teclas de Función: 2 teclas de línea con LED bicolor y 1 cuenta SIP, 3 teclas XML programables sensibles al contexto, 5 teclas (navegación, menú). 13 teclas de función dedicada para RADIOLOCALIZACIÓN/INTERCOMUNICACIÓN, DIRECTORIO TELEFÓNICO, MENSAJE, INICIO, RETENER, GRABAR, SILENCIO, AUDÍFONOS, TRANSFERENCIA, CONFERENCIA, ENVIAR y REMARCAR, ALTAVOZ, VOLUMEN - Retención, transferencia, reenvío (incondicional/no respuesta/ocupado), conferencia de 3 vías, estacionamiento/recuperación de llamadas, marcación automática al descolgar, respuesta automática, hacer clic para marcar, plan de marcación flexible, estaciones de trabajo compartidas (hot desking), tonos de llamadas con música

personalizada, redundancia de servidores y

conmutación por error (fail-over)

- Directorio telefónico: directorio telefónico

descargable (XML, LDAP, hasta 500 contactos)

- Historial de llamadas: hasta 200 registros

- Conector de Audífonos: Conector RJ9 (permitiendo

EHS con audífonos Plantronics)

- Base de Soporte: Sí, permite 2 posiciones en

ángulo, montaje en pared

- Montaje en Pared: Sí

- QoS: Layer 2 QoS (802.1Q, 802.1P) y Layer 3

(ToS, DiffServ, MPLS) QoS

- Seguridad: Control de acceso a nivel del usuario

y del administrador, autenticación basada en MD5

y MD5-sess, archivo de configuración cifrado con

AES de 256 bits, TLS, SRTP, HTTPS, 802.1x

Media Access Control

- Multilenguaje: en, de, it, fr, es, pt, ru, hr, zh, ko, ja,...

- Actualización/Aprovisionamiento: Actualización de

firmware por medio de TFTP / HTTP / HTTPS,

aprovisionamiento masivo usando TR-069 o el archivo

de configuración XML cifrado con AES

- Alimentación y Eficiencia de Energía Limpia: Fuente

de Alimentación Universal Entrada: 100-240VAC

50-60Hz Salida: +5VDC, 600mA

- Físicas: 209 mm (Largo) x 184,5 mm (Ancho) x

76,2 mm (Alto) (con auricular)

- Peso: Peso de la unidad: 0.74 kg

Peso del paquete: 1.1 kg

- Teléfono GXP1610, auricular con cordón,

base de soporte, fuente de alimentación universal,

cable de red, Guía de Instalación Rápida,

folleto, Licencia GPL

05-10-2015 por MSB

Contenido
del paquete

Fecha revisión

- Tipo: Teléfonos
- Marca: Grandstream

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto.